

L型地脚螺栓 L型地脚螺栓批发 多全紧固件

产品名称	L型地脚螺栓 L型地脚螺栓批发 多全紧固件
公司名称	邯郸市多全紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区河北铺工业区
联系电话	15544833322

产品详情

使用地脚螺强度与深度的确定

地脚螺栓在模板工程中锚固强度与深度的计算，都与自身的承载能力有关，本身地脚螺栓具备的强度与在混凝土中的锚固强度所决定的。举例说明：假设地脚螺栓运用到机械设备设计时，L型地脚螺栓厂，通过螺栓原材料的选择与直径来确定，而地脚螺栓在混凝土中的锚固能力，应该根据相关经验规范资料进行验算，才能够计算出锚固深度。因此在施工中，由于地脚螺栓在安设中常与钢筋、埋设管线相碰；如若改变深度或者技术改造也需要这样的计算。

地脚螺栓，预埋地脚螺栓，多全紧固件

结构用的地脚螺栓直径不宜小于20mm。当承受灾害作用时，应采用双螺母固定，或采用其它有效防止松动的措施，但地脚螺栓的锚固长度应比非晃动作用的锚固长度增加5d。如螺栓过长，可在机床上切去一段再套螺纹；如螺栓过短，可用热锻法伸长；如位置不符，用弯曲法矫正。应用行业适用于各种设备固定、钢结构基础预埋件、路灯、交通指示牌、泵、锅炉安装、重型设备预埋固定等。

多全紧固件为您介绍地脚螺栓的按照要点：一次埋入之地脚螺栓中心至基础边缘的距离不应小于2d（d为地脚螺栓直径），且不应小于数据为15mm（d 20时不应小于10mm），并不小于锚板宽度的一半加50mm，当不能满足上述要求时，L型地脚螺栓，应采取适当措施，予以加强。结构用的地脚螺栓直径不宜小于数据为20mm。当承受晃动作用时，应采用双螺母固定，或采用其它有效防止松动的措施，但地脚螺栓的锚固长度应比非晃动作用的锚固长度增加5d。

L型地脚螺栓-L型地脚螺栓批发-多全紧固件(推荐商家)由邯郸市多全紧固件制造有限公司提供。L型地脚螺栓-L型地脚螺栓批发-多全紧固件(推荐商家)是邯郸市多全紧固件制造有限公司（www.hdduoquan.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：武经理。

