福州/厦门/泉州西门子6ra70维修公司

产品名称	福州/厦门/泉州西门子6ra70维修公司
公司名称	雷煜自动化
价格	600.00/台
规格参数	西门子:6ra70特价维修 型号:西门子直流调速器维修 维修故障:常见故障维修电话
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

产品详情

福州/厦门/泉州西门子6ra70维修公司、西门子直流调速器报励磁故障维修、西门子6ra70直流调速器电源板坏维修、西门子直流调速器励磁板维修、西门子6ra70直流调速器显示F001维修、西门子6ra70直流调速器启动不了维修、西门子直流调速器通电模块炸维修、西门子直流调速装置维修公司、西门子直流调速装置烧保险维修、西门子直流调速器报故障维修、6ra70直流调速装置售后维修电话、6ra70直流调速器厂家维修、

直流调速器品牌有：

1、西门子的SIMOREG 全数字直流调速装置

2、ABB的DCS直流系列

3、施耐德的Rectivar 4 系列直流调速器

4、艾默生的CT直流系列

5.欧陆SSD590591系列

6.派克PARKER590 591P系列

7.易泰帝ETD790791701P791P系列

8.意大利EEI系列，伦茨直流调速器等

福州/厦门/泉州西门子6ra70维修公司上海雷煜自动化专业维修6RA7075西门子直流调速，直流调速装置常见故障，速度不稳，不出力，输出电压低，烧可控硅，无励磁电压，烧保险，无显示F031,F005,F068,F052，F004，F011,F042等故障，上海雷煜自动化科技专业维修以上故障，配件齐全，技术一流，可上门维修。F001 电子板电源故障F004 电源电路板缺相故障F005 励磁板故障F006 欠电压故障F007 过电压故障F008 F009 进线电源频率故障F011 GSST1 电报故障F012 GSST2 电报故障F013 GSST4 电报故障F030 电枢电流过大导致脉冲封锁F031 速度调节器监控F038 超速F040 故障激活F042 测速机故障F046 模拟可设置输入故障F048 编码器故障F050 优化不通过F052 优化中断F062 内部存储器故障6RA7075直流调速产品特点SIMOREG DC-是全数字调速装置，它接到三相交流电网上，并能调节直流调速系统的电枢和励磁。在运行状态下，过载电流为装置铭牌上所标注的额定直流电流(最大的允许持续直流电流)的1.5倍。最大过载持续时间不仅与过载电流的时间曲线有关，而且还与装置上一次过载情况有关，因装置而异。参照样本DA21来正确使用过载能力。装置内部有一个参数设定单元PMU设定参数时不需要其它辅助编程或测量装置。两台高性能16 位微处理器承担了电枢和励磁回路的所有开环和闭环控制功能。精确地满足各种要求：SIMOREG DC-以其高度运行可靠性和使用性在世界范围内的各个工业领域着称：如印刷机械主传动，在起重机行业中的行走机构和提升机构，电梯和缆车传动，在橡胶工业和造纸工业中的应用，在钢铁工业中的剪切传动轧机传动，卷取机传动，模切机或薄膜机械和电动机，汽轮机或齿轮箱试验机的负载机械。SIMOREG DC-在各种的应用上是一个极经济和灵活的解决方案。优化的通讯技术：SIMOREG DC-使用开放的和标准的PROFIBUS-DP 现场总线系统，通过RS 232 接口可直接连接到 PC 和实现装置对装置通讯。 在这种情况下，PROFIBUS-DP，是在自动化设施中网络的中心通讯价值。装置与装置间通讯 使用新颖的BICO技术使SIMOREG DC-在软件功能性方面达到一个新水平。其中，两个功能强大的处理器处理电枢和励磁回路开环和闭环所有传动控制。利用BICO技术，只需简单的参数设定，就可实现功能块的不同组合，满足实际的应用。SIMOVIS在WINDOWS上进行调试和诊断软件SIMOVIS是基于WINDOWS平台的调试诊断软件，SIMOREG DC-MASTER的所有参数都具有图形化提示。可以更新处理，及打印参数设置。 并可处理过程数据，及进行诊断操作，也可以实现离线或在线操作。这些也可以在通讯条件下进行。BICO 新颖的软件解决方案使用RS485 接口实现装置与装置间的连接，因而实现一个高速全数字设定值级链。分布式的智能化使产品更灵活由于把所有的部件都集成到数字环境中，从而使得配置和服务变得更加简单，而且工程费用业大大减少。 对于 SIMOREG DC-而言，最新的模块化以及具有分布式智能化的部件都能达到这一目的，而且更具灵活性。为了满足这些特殊功能的要求，我们还提供了各种附加模板。这些模板不仅可以完成与电机相关的控制功能，而且可以完成特殊部分式过程控制。T300/T400 模块提供工艺控制功能T300/T400 模块提供了多种工艺控制功能。如卷曲，张力，同步，定位，多电机等。在箔材机械，造纸机，纺织机，印刷机以及拉丝机等有广泛的应用。通讯模块 CBP 和 CBC用于PROFIBUS-DP的 CBP 模板和用于 CAN的 CBC 模块可以保证 SIMOREG DC-实现通用的开放式的通讯。上海雷煜自动化科技专业维修西门子直流调速装置，配件齐全，技术一流，可上门维修

故障

代码.

故障值功能的起因

(在应答故障时，r047.001，r949.001 或 r949.009)

其他信息(r047.002 至 r047.016)

在一块 SIMOLINK 板上电报故障

(当 U741 > 0，从接受第一个有效电报开始起作用)

在接受一个有效电报后，在参数 U741 设置的周期内不接收其他的有效电报。

可能的故障原因:

连接电缆断

在电报交换期间参数设置变化(见第 11 章“ SIMOLINK 板配置 ”的参数)

U741 设置得太低

故障值:

F015

1 在第 1 块 SLB 板上电报故障

2 备用

扩展板 EB1 硬件故障

F016

1 在第 1 块 EB1 上故障

2 在第 2 块 EB1 上故障

扩展板 EB2 硬件故障

F017

1 在第 1 块 EB2 上故障

2 在第 2 块 EB2 上故障

开关量输出短路或过载

(在所有运行状态下有效)

在端子 46，48，50 或 52 和 26 或 34 有短路或过载

故障值: r047 变址 002 ~ 016:

1 在开关量输出有短路或过载

i002 Bit 8 = 1: 端子 46 过载

Bit 9 = 1: 端子 48 过载

Bit 10 = 1: 端子 50 过载

Bit 11 = 1: 端子 52 过载

Bit 12 = 1: 端子 26 过载(15 V 输出)

Bit 13 = 1: 端子 34，44 和/或 210 过载(24 V 输出)

F018

注 意

出厂时这个监控功能是无效的，他可以通过参数 P820 激活。