

0.5吨低净空式 超低式 环链电动葫芦 ****

产品名称	0.5吨低净空式 超低式 环链电动葫芦 ****
公司名称	上海双雕起重机械有限公司
价格	5260.00/台
规格参数	宝雕:低净空式环链电动葫芦 0.5-01:HHBB0.5-01 上海:0.5-01
公司地址	上海市嘉定区宝安公路4788弄188号
联系电话	86 021 59501888 13761992988

产品详情

宝雕日式环链电动葫芦是上海双雕起重机械有限公司设计生产的一款轻小型起重设备。由电动机，传动机构和链轮组成。起重量为0.3-32吨，起升高度为3~120米。日式环链电动葫芦的使用范围很广，应用于车间、仓库、风力发电、物流、码头、建筑等场合。此款电动葫芦与单双梁起重机，旋臂吊，龙门架配合使用，可用于吊运或者装卸货物，也可以用于精密模具的安装调试与维修。操作人员用按钮在地面跟随操纵，也可在操控室内操纵或采用有线（无线）远距离控制。这款电动葫芦既可固定悬挂使用，又可配电动单轨小车及手推/手拉单轨小车行走使用。多年来，宝雕牌日式环链电动葫芦畅销包括长三角及珠三角地区在内的国内三十多个省市自治区，深受用户好评。

产品特点：1.外壳：外壳轻巧而坚固，散热率高，全密封性设计适合在作业条件较差的环境中使用。2.逆相保护装置：为特殊电器装置，当电源接线错误时，控制电路无法工作。3.极限开关：重物吊上吊下都有极限开关装置，使电机自动停止，以防止链条超出，确保安全。4.低压手柄开关：手柄低压控制24V/36V/48V装置，当在操作时如遇开关漏电，可防止意外事故发生。5.制动装置：制动采用盘式直流电磁场制动，制动力矩大、平稳、迅速、噪音小。6.链条：采用80级超强热处理合金钢链条，使链条更加有韧性，也更加坚固耐磨，在工作中确保了安全性。

7.运行装置：电动小车都带有导向装置使葫芦在工字钢上运行更加平稳。

8.航空式插座：葫芦与小车电器连接全部采用航空式插头更加安全美观。

9.低净空：低净空式电动葫芦在缩短机体与横梁轨道间距离上具有独特的**结构，适用于在较低建筑物内使用，尤其适用于临时搭建厂房内或者在其内需要扩大有效起升空间的场所。

产品参数：

产品展示：

报价为0.5吨日本款式环链电动葫芦，整套电动葫芦包含3米起重链条，电动跑车一台，上下左右方向手柄开关一个，手柄连接电缆线3米，链条布袋一个，合格证、保修卡及说明书一份。

特别说明：此款电动葫芦分单速,双速,无级变速，运行速度可选11米/分钟或21米/分钟。报价为单速价格，如需要双速型或无级变速，请联系客服。

此价格为出厂价格，价格不含税不含运费，如需要含税运价请联系客服。

注意事项

1、网页产品图片、介绍、包装情况、零售价等所有信息仅供参考，因页面上产品的图片为扫描或拍照制成，如发现实物与网页介绍稍有不符，请您以实物为准。2、由于厂家产品资料信息变更而造成的与网页产品参数的差异，请以实物为准。3、我公司将以“用心质量，用心未来，用心创造；真诚服务于社会，做高端起重机”，为客户提供快速及时、周到完善的售后服务。

注：由于本产品为大件商品，如客户不是特别急需，我司不建议使用快递方式。建议采用物流。华宇物流、佳吉物流、德邦物流、安能物流、家家物流等物流公司与我司都有长期合作关系。