

# 水泥地面起砂处理办法

产品名称	水泥地面起砂处理办法
公司名称	延边州锦绣地坪工程有限公司
价格	15.00/个
规格参数	
公司地址	延吉市友谊路42号2单元701号
联系电话	13364338028

## 产品详情

水泥地面起砂是因为水泥地面的面层强度不够造成的，造成水泥地面强度不够的原因很多，水泥质量、水泥掺量太少、施工工艺、后期养护等均有可能造成水泥地面面层强度不够、出现起灰起砂现象。水泥地面起砂的主要表现就是地面上的砂尘总是扫不干净，甚至越扫越多，严重影响地面的正常使用。

那么，水泥地面起砂怎么办?根据不同的使用环境，各有不同的处理方法。

一、轻型使用环境的水泥地面，如民用或商用地面，仅走人或走轻型车辆，这类起灰起砂地面有以下几种简便易行的处理方法：

1、重新铺设质量合乎要求的水泥地面，必须从产品设计、原材料、施工过程、后期养护几方面严格控制。

2、刮涂防起砂腻子层，一般用107或801胶水加入适量水泥搅拌成适合刮涂的腻子。基本工艺：地面清洗——表干时刮涂调配好的腻子，一般刮涂2-3遍——洒水养护2-3天即可投入使用。此方法处理成本很低，不适合走车的地面，尤其当基层没有清洗干净时更容易脱层。

3、聚合物乳液，如纯丙乳液、苯丙乳液、氯偏乳液等调至合适的粘度后滚涂数遍，完全干燥后即可起到防起灰防起砂的效果。

4、刷涂油漆，最好使用环氧地坪漆，普通油漆需要经常重复刷涂。

5、在原地面上铺设其它面层，如地板革、地砖、地毯、各类地板等。

6、使用方奥地面钢化剂：硬化快速，施工简单，成本低，还有彩色可选。

二、需要经常走车的工业环境，如工业厂房地面、仓库地面、车库地面等。这类起灰起砂地面有以下几种处理方法：

1、若地面整体强度都不好，则需要重新铺设质量合乎设计要求的水泥混凝土地面，最好选用细石商品混凝土，并采用机器压光。

2、若对地面要求较高，可在铺设混凝土基层后再加铺一层水泥基骨料耐磨层(多种颜色可以选择)，一般要求的选用非金属骨料耐磨地面即可，对抗冲击性、耐磨性要求更高的地面可选择金属骨料耐磨地面或锡钛合金骨料耐磨地面。

3、若只是表层几个毫米的水泥砂浆或混凝土强度不够，可以使用水磨石机将低强度的面层打磨去除，再涂刷环氧树脂地坪漆。

4、若基层是混凝土地面、且仅仅是面层几个毫米强度不够造成的起灰起砂，则可以使用方奥地面钢化剂对面层进行硬化防尘处理，方便、效果持久。

针对水泥地面起砂怎么办的问题，以上几种处理方法各有优缺点，实际应用时需要从实际地面情况、使用环境、客户要求等多方面进行综合、全面的考虑。我们建议客户在处理此类地面时及时咨询专业人员。地面起砂解决方法：

三1、打磨地面 使用专业打磨机对基面进行打磨，将损毁地面表层打掉，清理表面浮浆、灰尘，打开原有地面的空隙，让混凝土密封固化剂可以充分渗透。

2、清理地面 将打磨过程产生的灰尘、尘土进行清理掉。

3、喷洒混凝土密封固化剂 将混凝土密封固化剂喷洒到地面上，并用尘拖进行均匀处理。让材料反应1-2小时。当表面变粘稠时进行下一步。

4、清洗地面

用水进行冲洗，将混凝土密封固化剂反应物质溢出的部分进行冲洗。防止残留物变成白点。

5、水磨光泽。用50# 150# 300# 500# 800#专业的水泥打磨水泥树脂抛光片对地面进行水磨抛光，让地面的致密度进一步提升，并将表面平滑效果呈现出来。

6、清理积水 水磨之后，将残留的水清理干净。

7、混凝土密封固化剂抛光 用打磨机安装树脂抛光垫，对地面进行进一步抛光。

8、完工展示。