

太原大跨距电缆桥架厂家 金佳电缆桥架厂 太原大跨距电缆桥架

产品名称	太原大跨距电缆桥架厂家 金佳电缆桥架厂 太原大跨距电缆桥架
公司名称	清徐县金佳机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区万水物贸城五区AA1号
联系电话	13024770876

产品详情

【山西金佳桥架制造有限公司】一家专业生产电缆桥架的专业型厂家，主要生产：槽式电缆桥架、托盘式电缆桥架、梯级式电缆桥架、大跨距电缆桥架以及各种型号加工订做，太原大跨距电缆桥架表面处理有镀锌、镀锌喷塑、防火漆、热镀锌等。

1、电缆原材料受潮电缆绝缘和护层所用的原材料，太原大跨距电缆桥架安装，主要是塑料类和橡胶类材料，并由此改性衍生出很多种持有特殊功能的材料。材料设立厂在创办材料时，经过配对剂混合、混炼、电缆桥架造粒、冷却和烘干等过程，以及在材料运送、储存期间，往往会发生程度不等的受潮，使材料带有程度不等的潮气。从而，电缆成立厂在把材料挤包在电缆导体上之前，太原大跨距电缆桥架，都要把材料实行烘干解决，挤出机组上都配有材料烘干安置，使挤出的绝缘层和护层内不会发生气泡和砂眼、表面不会起泡等差池。

【山西金佳桥架制造有限公司】一家专业生产电缆桥架的专业型厂家，主要生产：槽式电缆桥架、托盘式电缆桥架、梯级式电缆桥架、大跨距电缆桥架以及各种型号加工订做，太原大跨距电缆桥架表面处理有镀锌、镀锌喷塑、防火漆、热镀锌等。

导体的连接导体连接要求低电阻和足够的机械强度，太原大跨距电缆桥架厂家，连接处不能出现尖角。中低压电缆导体连接常用的是压接，压接应注意：

(2) 压接管内径与被连接线) 压接后的接头电阻值不应大于等截面导体的1.2倍，铜导体接头抗拉强度不低于60N/mm²；

(4) 压接前，导体外表面与连接管内表面涂以导电胶，并用钢丝刷破氧化膜；

【山西金佳桥架制造有限公司】一家专业生产电缆桥架的专业型厂家，太原大跨距电缆桥架厂家直销，主要生产：槽式电缆桥架、托盘式电缆桥架、梯级式电缆桥架、大跨距电缆桥架以及各种型号加工订做，太原大跨距电缆桥架表面处理有镀锌、镀锌喷塑、防火漆、热镀锌等。

电缆防火涂料一般由叔丙乳液水性材料添加各种防火阻燃剂、增塑剂等组成，涂料涂层受火时能生成均匀致密的海绵状泡沫隔热层，能有效地抑制、阻隔火焰的传播与蔓延，对电线、电缆起到保护作用。主要适用于电厂、工矿、电信和民用建筑的电线电缆的阻燃处理，电缆桥架也可用于木结构、金属结构建筑物等可燃烧性基材等物体的防火保护。

太原大跨距电缆桥架厂家-金佳电缆桥架厂-太原大跨距电缆桥架由清徐县金佳机械设备有限公司提供。太原大跨距电缆桥架厂家-金佳电缆桥架厂-太原大跨距电缆桥架是清徐县金佳机械设备有限公司（www.wksxgs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：龚经理。