

葫芦岛钢格板 铁岭钢格栅板 松原镀锌钢格板

产品名称	葫芦岛钢格板 铁岭钢格栅板 松原镀锌钢格板
公司名称	大连石河热镀锌厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省大连普湾新区石河街道高房身村（住所）
联系电话	13804949965

产品详情

热浸锌钢格栅板框架 钢格栅板盖板 栅格板网格板

路、机场和码头等平台、走道和排水沟盖、楼梯踏步等。其中齿型钢格板可用于潮湿、滑腻的地方，尤其适用于海上采油平台。系列2（间距40mm）钢格板是相比最经济最轻便型，符合英国标准规定的固定平台，走道及楼梯的规格，在跨距小的场合下，这是最理想的产品，即使在运输设备走道那样的负荷下也不例外，也可用来做仓库的货架、楼阁的面板、栈桥、防护栅栏、太阳帘等。

钢格板是一种由承载扁钢与横杆按照一定的间距正交组合，通过焊接或压锁加以固定的开敞板式钢构件。根据制作方法不同，主要分为压焊钢格板和压缩钢格板。

承载扁钢：

承受主要载荷的扁钢

横杆：

固定于负载扁钢上的扭绞方钢、圆钢或扁钢等

净空间隙：

钢格板开敞通孔的最大内切圆直径。

承载扁钢中心间距：

相邻的两条承载扁钢中心到中心之间的距离。

横杆中心间距：

相邻的两条横杆中心到中心之间的距离。

包边板：

焊于钢格板承载扁钢或其他开口、切口边缘上的扁钢或型钢

踢脚板：

固定于平台四周或钢格板切口、开孔的边缘的挡板。

钢格板长度：

平行于承载扁钢方向的钢格板最大尺寸，称为钢格板的长度（L）

钢格板宽度：

垂直于承载扁钢方向的钢格板最大尺寸，称为钢格板的

中国Y 钢格板国家标准

B4001-1991、YB/T4001-1998、YB/T4001.1-2007标准（中国为2007年最新版钢格板标准）；另外美国、英国、澳大利亚和新西兰也有其各自标准，也可按照英国BS4592-1-1995和美国ANSI/NAAMM（MBG531-88）等标准生产。钢材标准按照GB700-88，GB1220-92执行。