

COC/日本宝理/5013L原料

产品名称	COC/日本宝理/5013L原料
公司名称	苏州恒裕塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	太仓市浮桥镇新港路华东国际塑化城
联系电话	18963680299

产品详情

性能项目		试验条件[状态]	测试方法
物理性能	比重		ASTM D792
	熔流率	(280 ° C/2.16 kg)	ISO 1133
	吸水率	(平衡)	ASTM D570
机械性能	拉伸模量		ISO 527-2
	拉伸应力	(屈服)	ISO 527-2
	拉伸应变	(断裂)	10
	弯曲模量		ISO 178
冲击性能	弯曲强度	104.0	
	悬壁梁缺口冲击强度	(3.20 mm)	ASTM D256
热性能	热变形温度	(1.8 MPa, 未退火)	ASTM D648
	玻璃转化温度	(DSC)	DSC
电气性能	线形膨胀系数	流动	ASTM E831
	体积电阻率		IEC 60093
	介电强度 2 (1.00 mm)	方法A (短时间)	ASTM D149
	介电常数 (1 MHz)		IEC 60250
可燃性	耗散因数 (1 MHz)	0.00020	
	UL 阻燃等级		UL 94
光学性能	折射率		ASTM D542
	透射率	(3000 μ m)	ASTM D1003