

海之语防腐水泵

产品名称	海之语防腐水泵
公司名称	成都海睿景观设计有限公司
价格	1300.00/个
规格参数	海之语:1
公司地址	成都市青羊区人民南路一段97号
联系电话	18908203858

产品详情

海之语循环水处理泵主要用于海洋馆水循环处理设备，配置砂罐，蛋白质分离器使用。

水泵安装和保养： 1.

先检查各处螺栓有无松动，电源线及插头是否完好，电机绝缘电阻应大于2兆欧。 2.

为防触电事故，必须安装漏电断路器或触电保安器等相应保安措施，并要进行可靠接地 3. 泵工作电压使用范围须在额定电压的+5%，-12%这间，否则会使电机使用寿命减短或烧坏。电泵如使用地距电源较远，电源输送线应适当加粗，否则会使用电压下降而无法运行。 4.

合上电源开关，使泵空转2分钟左右，查看启动，运转是否正常，转向是否正确。 5. 固定好泵体，用钢管或橡皮管(不得过软，以免吸扁)，连接进水口和底阀，底阀放置必须垂直于水平面，离水底30Cm以上，以免吸上泥沙。 6. 清水离心泵使用和自动吸清水泵使用前，要把贮水箱灌满水，通电几十秒后不能自动出水，以后使用就不需灌水。 7. 使用时，电机应保持干燥，注意水位下降状况，底阀不能露出水面外。当气温低于4 C时。应做好防冻工作，以免冻裂泵体。 8. 若一段时间不用，应排净泵内积水(自吸泵和自动泵倒掉贮水箱内蓄水)，将主要部件擦洗干净，涂上防锈油，置于通风干燥处备用。