

橡胶硫化机输送带硫化机,平板硫化机,出模机,炼胶机

产品名称	橡胶硫化机输送带硫化机,平板硫化机,出模机,炼胶机
公司名称	东莞市优特尔仪器科技有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	
公司地址	广东省东莞市厚街镇宝屯社区东宝路94号
联系电话	0769-85039370 13829285115

产品详情

实验室用压片机，手动压片机、橡胶硫化机、塑料压片机、全自动硫化机、橡胶平板硫化机、平板硫化机、液压硫化机等硫化机

本机适用于橡胶、塑胶、树脂等聚合物材料的压制成型，机器装有可编程液晶显示器，可设定压力、温度、时间和排气次数及秒数，人机界面作业系统，硫化过程动态即时显示和监视，模压程序全数自动完成。机器结构简单，适用广泛高效。

1.容量：20T 30T 50T 100T可选

2.温度范围：常温 ~ 300

3.控制器：PLC可编程序彩色触摸屏，人机操作界面，产品所有参数均可任意设定和控制，具有手动和自动两种工作模式

4.加热方式：电热管

5.硫化计时：0 ~ 999，3段，0.1S~99M~9.9H时间可任意设定

6.压板层数：2层，上中下加热模板

7.加热板尺寸：400 × 400 × 3层

8.压板间距：100mm

9.压板材质：SKD铬钼合金

10.压板表面：HRC60表面镀铬

11.传感器：特配

12.特型阀板：特配

13.双比例阀：特配

14.梯度加压：3段

15.排气次数：0~10次可设定

16.排气停顿：有

17.油压系统：比例液压流量阀闭环路控制系统，具有压力自动补偿和油泵延时停机保压功能

18.液压介质：40L美孚46#防冻液压油

19.油缸速率：11~50mm/s带有双速工作模式：低压力时采用高接近速度，而当高压力时采用低接近速度（即快速上升，快速下降，慢速锁紧功能）

20.体 积：1450×900×1575（W×D×H）mm

21.电 源：电源3 ，AC380V，60A，三相五线

22.重 量：约1225kg