

# 河南grc构件定制厂家 华彩欧式构件值得信赖

产品名称	河南grc构件定制厂家 华彩欧式构件值得信赖
公司名称	宁陵县华彩建筑装饰店
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市宁陵县325省道（乔楼乡卫生院西100米路南）
联系电话	15903830811

## 产品详情

### GRC线条连接点固定方式

grc连接点固定方式如下

（1）建筑物连接结构为线浇混凝土结构，实际强度等级大于C20，厚度大于 $1.5h_{ef}$ ，且大于100mm时采用，直径不低于8mm的锚栓，或膨胀螺栓。不符合上述要求时，应对GRC线条连接结构进行结构实验或加固，标准grc构件定制厂家，采用透墙对穿螺栓锚板固定。

（2）建筑物链接结构为实心块状砌体结构，砌体强度大于 $Mu7.5$ ，砂浆强度大于M5，砌体厚度大于等于370mm采用置换块，GRC置换块应采用C20级以上膨胀细石混凝土灌注，厚度240mm，高度和宽度不小于240mm，锚栓应安装在置换块中心位置。

（3）建筑物连接结构为空心块状砌体结构，应对GRC建筑物连接结构进行结构验算或加固后，对未灌孔的空心砌块在钻孔后采用C20级以上的膨胀细石混凝土以严厉注浆方式灌实，锚栓的位置应避开砌块与砌块的接缝位置。

整柱身安装：需在柱基及柱身底部1.2m范围内江构件与内柱件空腔浇填细石混凝土，振捣密实，抗裂工艺由于GRC线条安装的接口很容易产生裂缝，是影响构件安装质量的重要环节。

建筑物角落处的水平构件应设计为公角和母角构件，预制grc构件定制厂家，不得使用构件进行切割和拼接。阴阳单侧的长度可以在0.3到1.2米之间。纵向连续构件（如立柱，垂直钢丝套等）应确定各个构件的长度和接缝方式。包括：1. 根据立面效果的要求，结构条件以及制造，运输和安装部件的条件，确定纵向连续构件的每个构件的长度。纵向构件的纵向长度通常可以在1.2和3.6米之间。如果运输和安装直径大于800的柱子可以制成5-6米长，以避免或减少裂缝。

2.纵向连续构件接头的间隙宽度和处理与水平连续构件的间隙宽度和处理相同。

3.纵向连续构件的分段设计应避免将上构件的重量转移到下构件上。4.纵向构件不能跨越伸缩缝（沉降缝）。复合构件（如门窗盖，组合山花，柱子和柱子组成的柱子）应确保构件之间的比例关系合适，哪里有grc构件定制厂家，逻辑关系合理，联合处理可与水平相同连续成员。

GRG材料，其实是公司3年来新发展的业务板块，承接的不少大型项目给公司重新注入了新的发展活力，比如花果园项目。相信大家都非常期待能在GRG领域开拓出一些成果，助其成为公司新的业务增长点。

GRG产品是以石膏粉为基材，玻璃纤维为筋材的一种复合材料。即GRG是石膏粉+纤维+外加剂，但这个使用的石膏，是五个相七个变体，GRG是采用了半水石膏中的 变体为基本原料的。半水石膏是一种具有致密、粗大、完整的超细短柱状晶体组成，是通过蒸压法获得的，也就是平时说的高强石膏。

## GRG分类

1，平板系列；2，线条系列；3，异型系列

平板系列：a，隔墙板 b，反射板 c，穿孔板 d，其他任意平板

线条系列 参考GRC

异型系列（即单曲面、双曲面、多曲面）a，天花 b，吊顶 c，弧形板 d，雕花板 e，包梁柱 f，沙盘 g，其他任意覆面造型

表面处理：磨光，光面，荔枝，喷砂，毛面，砂岩，河南grc构件定制厂家，木材，火烧

形状肌理：条形，镂空，浮雕（凹与凸），多曲

河南grc构件定制厂家-华彩欧式构件值得信赖由宁陵县华彩建筑装饰店提供。河南grc构件定制厂家-华彩欧式构件值得信赖是宁陵县华彩建筑装饰店（[www.hcjzsc.cn](http://www.hcjzsc.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：叶龙飞。同时本公司（[www.nlhcjz.cn](http://www.nlhcjz.cn)）还是从事商丘grc构件，河南grc构件厂家，grc欧式构件的厂家，欢迎来电咨询。