

快达DR系列导轨安装交流输出固态继电器DR48D03

产品名称	快达DR系列导轨安装交流输出固态继电器DR48D03
公司名称	南京捷然电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:快达/crydom 型号:DR48D03
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-Q107 (注册地址)
联系电话	18551776358

产品详情

快达SeriesOne DR系列导轨安装交流输出固态继电器DR48D03特点：

紧凑型固态继电器

电压为 24-280 VAC 或 48-600 VAC 时，额定电流为 3、6 和 12 安培

达到 I 级 2 类标准，用于防爆区域"

Crydom 的 DIN 导轨安装型交流输出固态继电器和接触器具有单相、双相及 3 相和 4 通道配置，电压为 24 至 660 VAC 时，每通道的额定电流为 2 至 65 安培。外壳宽度从 6 毫米到 54 毫米，前者适用于额定值最低的 DIN 导轨交流固态继电器，后者适用于 4 通道型号。这些 DIN 导轨交流 SSR 无需另外散热，属于即用型。除了主流固态继电器产品系列外，Crydom 还提供种类多样的 DIN 导轨安装交流输出固态接触器 (SSC)，在 600 VAC 下，每相额定阻性电流最高可达 25 安培，480 VAC 下的电机额定值为 5HP。SeriesOne DR Series Ratings 3 Amps Load voltage ratings of 1-60 VDC, 1-100 VDC, 24-280 VAC and 48-600 VAC Fits standard 35mm DIN Rail LED input status indicator AC or DC control Zero Voltage (resistive loads) or Instantaneous (inductive loads) turn-on output UL and cUL Listed, HP Rated CE & RoHS Compliant UL 508 Endurance Rating for Enhanced Reliability UL Class I and II, Division 2, for Hazardous Locations快达SeriesOne DR系列导轨安装交流输出固态继电器DR48D03参数：

产品型号控制电压最大负载电流线电压范围

DR24A03R 208-265 VAC

DR48A03R 208-265 VAC

DR24A03X	208-265 VAC
DR24A03XR	208-265 VAC
DR24A06	208-265 VAC
DR24A06X	208-265 VAC
DR24A12	208-265 VAC
DR24A12X	208-265 VAC
DR24B03	90-140 VAC
DR24B03R	90-140 VAC
DR24B03X	90-140 VAC
DR24B03XR	90-140 VAC
DR24B06	90-140 VAC
DR24B06X	90-140 VAC
DR24B12	90-140 VAC

DR24B12X	90-140 VAC
DR24D03	4-32 VDC
DR24D03R	4-32 VDC
DR24D03X	4-32 VDC
DR24D03XR	4-32 VDC
DR24D06	4-32 VDC
DR24D06R	4-32 VDC
DR24D06X	4-32 VDC
DR24D06XR	4-32 VDC
DR24D12	4-32 VDC
DR24D12R	4-32 VDC
DR24D12X	