

# 合肥挤塑板 合肥诚艺保温材料公司 外墙保温挤塑板公司

产品名称	合肥挤塑板 合肥诚艺保温材料公司 外墙保温挤塑板公司
公司名称	合肥诚艺保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东经济开发区新安江路与金阳路交口
联系电话	17756031393

## 产品详情

挤塑板在运输时的注意要点

避免挤压

虽然挤塑板的性能比较稳定，但在受到重物挤压之后也是会出现损坏的情况，一旦出现损坏，挤塑板的使用性能就会大打折扣，这就需要人们在运输过程中多加注意，一定要避免重物的挤压，外墙保温挤塑板公司，而且材料之间还应该做好缓冲措施，这样才能更好地保证挤塑板的使用性能，也可以避免不必要的损失。

挤塑板施工过程中会出现哪些问题呢？

一、板面平整度不达标等。

二、板缝接近或与窗边平齐，不符合规范要求。

三、墙面交错排布不严格。

四、板与板缝不紧密、接槎高差大或外饰件紧密度太差。

五、板与基层面有效粘结面积不足，达不到40%规范要求，或出现虚粘现象，挤塑板批发厂家，达不到个体工程设计要求等。

安装固定件：

- 1) 固定件在挤塑板粘贴8小时后开始安装，并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔，合肥挤塑板，孔径10，钻入基层墙体深度约为60，固定件锚入基层墙体的深度约为50，以确保牢固可靠。
- 2) 固定件个数按设计说明要求设置。
- 3) 自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与挤塑板表面齐整或略拧入一些，确保膨胀钉尾部回拧，使其与基层墙体充分锚固。

挤塑板性能特点

优良的保温隔热性

具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，外墙挤塑板价格，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率，领先优势不言而喻。实践证明20mm厚的XPS挤塑保温板，其保温效果相当于50mm厚发泡聚ben乙烯，120mm厚水泥珍珠岩。因此是目前建筑保温的最1佳之选。

合肥挤塑板-合肥诚艺保温材料公司-外墙保温挤塑板公司由合肥诚艺保温材料有限公司提供。合肥挤塑板-合肥诚艺保温材料公司-外墙保温挤塑板公司是合肥诚艺保温材料有限公司（[www.hfcybw.com](http://www.hfcybw.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。