

安徽天安 楼地面保温隔音板多少钱 滁州楼地面保温隔音板

产品名称	安徽天安 楼地面保温隔音板多少钱 滁州楼地面保温隔音板
公司名称	安徽天安建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区临泉东路6号
联系电话	18715096228 18715096228

产品详情

楼地面保温隔音板工序操作要点

搁置钢丝网片有两种方法：

方法一 先浇筑细石混凝土至防护层厚度2/3位置，然后满铺钢丝网片，再浇筑剩余细石混凝土。

方法二 先铺设钢丝网片，采用垫块或马凳将钢丝网片架空，架空的位置要保证网片上会有至少15mm厚的细石混凝土保护层，滁州楼地面保温隔音板，然后浇筑细石混凝土。 5.7.4分仓浇筑细石混凝土分仓浇筑细石混凝土，并在防护层四角部位设抗裂钢丝网片。注意点如下

1) 采用至少C25细石混凝土，坍落度 100mm。

2) 面层保护层细石混凝土厚度可采用灰饼控制法，灰饼材质采用与细石混凝土同，楼地面保温隔音板价格，灰饼间距 1000mm，离墙面约500mm。

3防护层厚度达到设计要求后，在每仓防护层四角部位细石混凝土500*500范围上铺设一道 2.5 @50*50抗裂钢丝网片，楼地面保温隔音板多少钱，然后振压，且抗裂钢丝网片被压入细石混凝土内，所有抹压工作在细石混凝土终凝之前完成。

什么是楼地面保温隔音板

楼地面保温隔音板是以聚ben乙烯树脂为原料加上其他的原辅料与聚合物，通过加热混合同时注入催化剂，然后挤塑压出成型而制造的硬质泡沫塑料板，具有防潮、防水性能。楼地面保温隔音板施工技术的优化，对提高外墙结构保温隔热效果具有重要意义，一方面能够营造健康舒适的室内环境，楼地面保温隔音板，另一方面也可以降低空调系统运行产生的能耗，更贴合节能施工理念。虽然现在我国述筑外墙保

温技术不断成熟，保温材料制作效果也在提升，但是从总体上分析仍存在一定不足，因此还需要对技术做更深入地研究，实现技术的优化，争取不断提高工程施工效果。

1、应用情况

随着人们生活水平的提高，对居住活动环境的要求也随之提高。绿色建筑兴起更是从节能和室内环境提出了更高的要求。绿色两星及以上的建筑就需要在建筑楼面铺设保温隔声系统。高品质小区也可铺设该系统。铺设后，可有效增加楼板保温性能，楼地面保温隔音板厂家，使其楼面传热系数达到节能设计要求，因为混凝土裸板的导热系数达1.74。如果不做保温处理，会导致主动取暖或制冷的能量散失。又因为钢筋混凝土楼板的撞击声压级约83db，远远不能满足绿建室内环境要求，故该系统得到了越来越多的应用。

安徽天安(图)-楼地面保温隔音板多少钱-滁州楼地面保温隔音板由安徽天安建筑材料有限公司提供。安徽天安建筑材料有限公司（www.ahtajc.com）是一家从事“保温板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“天安”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽天安在板材中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！