

DN150 CL300带颈平焊法兰SO

产品名称	DN150 CL300带颈平焊法兰SO
公司名称	沧州优圣管件制造有限公司
价格	114.00/片
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县盐塔路铁道洞子旁
联系电话	0317-6210769 17731769923

产品详情

法兰连接是一种可拆连接。法兰上有孔眼，可穿螺栓，使两法兰紧连，法兰间用衬垫密封。按所连接的部件可分为容器法兰及管法兰。管法兰按与管子的连接方式可分为五种基本类型：平焊法兰、对焊法兰、螺纹法兰、承插焊法兰、松套法兰。平焊法兰：适用于公称压力不超过2.5MPa的碳素钢管道连接。平焊法兰的密封面可以制成光滑式，凹凸式和榫槽式三种。光滑式平焊法兰的应用量最大。多用于介质条件比较缓和的情况下，如低压非净化压缩空气、低压循环水，它的优点是价格比较便宜。对焊法兰：用于法兰与管子的对口焊接，其结构合理，强度与刚度较大，经得起高温高压及反复弯曲和温度波动，密封性可靠。公称压力为0.25~2.5MPa的对焊法兰采用凹凸式密封面。承插焊法兰：常用于PN10.0MPa，DN40的管道中。松套法兰（俗称活套法兰）对焊活套法兰：常用于介质温度和压力都不高而介质腐蚀性较强的情况。当介质腐蚀性较强时，法兰接触介质的部分（翻边短节）为耐腐蚀的高等级材料如不锈钢等材料，而外部则利用低等级材料如碳钢材料的法兰环夹紧它以实现密封。

整体法兰：常常是将法兰与设备、管子、管件、阀门等做成一体，这种型式在设备和阀门上常用。

法兰连接是一种可拆连接。法兰上有孔眼，可穿螺栓，使两法兰紧连，法兰间用衬垫密封。