

# 高低温试验箱品牌 广东科翔加工 滨州高低温试验箱

产品名称	高低温试验箱品牌 广东科翔加工 滨州高低温试验箱
公司名称	广东科翔智能检测技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道桑园社区明园路3号
联系电话	18027568865

## 产品详情

### KXT1392型UL洒水试验装置高低温试验箱

高低温试验箱功能参数：

- 1、符合UL1598：19.18.1标准条款要求。高低温试验箱品牌。
- 2、功能：用于UL洒水试验，一个喷嘴向上喷水；
- 3、喷水角度：向上45°；
- 4、试验水压：140Kpa；
- 5、喷嘴：进口UL喷嘴；
- 6、水管材料：SUS304不锈钢水管；

高低温试验箱主要配置：序号 名称 规格 数量 备注  
1 UL喷嘴按标准制造、赛钢胶材料 1个  
2 压力表量程200kpa指针式压力表 1套  
3 PVC管道喷水夹角向上45° 1套  
4 球阀3/4 不锈钢球阀 1套  
5 机架工业成型铝机架 1套

KXT407型光源寿命测试架高低温试验箱光源老化试验架主要配置序号 名称 规格 数量 备注  
1 高低温试验箱 称规格 数量 备注  
1 测试机架L3000XW600XH1800 1套  
2 表面喷涂  
2 电源控制柜W1800XH600XD2501  
套  
3 表面喷涂  
3 调压器1KW 2台  
4 直流可调电源200W 1台  
5 交流电压表ZW1501 2件  
6 直流电压表ZW1503 1件  
7 接触器10A 6件  
8 电流检测器专门设计的磁环感应检测板 32块  
9 直流电流检测器专门设计的直流电流检测板 16块  
10 红色指示灯 48件  
11 绿色指示灯 48件

12接线柱红、黑、蓝三色48组 13PLCFX2N-128MR1台 14触摸屏15cm1台 15空气开关60A三相1套  
16散热风扇9 3套 17PLC控制程序 1套 18电源线1mm2800m 19电源线2.5 mm2350m 20电源线16 mm2150m  
21电气辅件 1批

- 1、适用于进行产品的高低温试验箱IPX3、高低温试验箱IPX4测试。
- 2、摆管规格：R600mm、R800mm、R1000mm；
- 3、滴水孔径：0.4mm.
- 4、喷嘴夹角：1200（IPX3）、1800（IPX4）。滨州高低温试验箱。
- 5、摆动夹角：1200（IPX3）、3500（IPX4）。
- 6、降雨量：0-10L/min(可调)。
- 7、水压控制：0-100KN/m<sup>2</sup>
- 8、试验时间：10Min、可自行设定时间。
- 9、摆管摆动速度：高低温试验箱IPX3试验时每摆动一次（2X1200）时间为4S；高低温试验箱IPX4试验时每摆动一次（2X1750）时间为12S；自定义试验速度；
- 10、摆管材料：SUS306不锈钢（外径22mm、壁厚2mm）。
- 11、驱动方式：日本松下750W伺服电机（采用伺服电机具有噪声小、速度、角度等优点）。高低温试验箱供应商。
- 12、机型结构：头部安装于墙上、机尾架座式安装。
- 13、机体材料：工业合金铝型材。
- 14、外形尺寸（LXDXH）：2200X1000X2600mm。

高低温试验箱品牌-广东科翔加工(在线咨询)-滨州高低温试验箱由广东科翔智能检测技术有限公司提供。广东科翔智能检测技术有限公司（[www.kxtgd.com](http://www.kxtgd.com)）是一家从事“高低温（湿热）试验箱,快速温度变化试验箱,冷热冲击试验箱”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“科翔”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使广东科翔在试验机中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！