

UPS5000-A-60KTTL 60KVA 华为UPS电源

产品名称	UPS5000-A-60KTTL 60KVA 华为UPS电源
公司名称	北京市信诺盛源科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:5000-A-60KTT 产地:广东
公司地址	北京市回龙观镇建材城西路87号2号楼13层1单元1337
联系电话	18610898779 18610898779

产品详情

华为UPS5000-A-60KTTL机房UPS安装60KVA说明，三相输入、三相输出的高频塔式UPS系统.采用在线式双变换技术，基于DSP全数字化控制，具有可靠性高、效率高、占地面积小等优势，可为大型数据中心、安全系统及自动

华为5000-A-60KTTL整机辅助电源和风扇采用冗余设计，在辅助电源或风扇故障的情况下，系统依然可以继续工作，可靠性更高。该机通常用于供电系统可用性要求非常高的应用场景，给重要的负载供电

华为 5000-A-60KTTL

额定电压	AC 380/400/415V
额定频率	50/60Hz
输入电压范围	AC 138-485V
输入频率范围	40-70Hz
输出电压范围	
输出功因	1
其它输出参数	效率：95.7%
过载能力	110%负载60分钟后转旁路，125%负载10分钟后转旁路，150%负载1分钟后转旁路)
电压电流	DC 384V
外观尺寸	1020 × 440 × 850mm
产品重量	200kg

UPS5000-A-60/80/120K

UPS5000-A-30/40K12

额定容量 (kVA/kW) 30kVA/30kW 40kVA/40kW 60kVA/60kW 80kVA/80kW 120kVA/120kW

电池节数30-40节可调，实现电池的精确配置，在单节电池故障时避免客户更换整组电池，节约客户维护成本

华为5000-A-60KTTL具有138-485Vac宽输入电压范围，40-70Hz宽输入频率范围，延长电池寿命，适应恶劣电网环境，在线模式下，整机效率可达96%，且在常用的低负载率段(20%-40%)保持高效率95%以上的高效率，大幅降低运营成本

华为UPS5000-A系列 (30-120kVA)关键部件冗余设计，可靠性高；机架塔式兼容设计，灵活易用；全数字控制技术，抗干扰能力强，保障UPS在恶劣工况下也可稳定输出。严格按照正确的开机、关机顺序进行作，避免因负载突然加上或突然减载时，UPS电源的电压输出波动大，而使UPS电源无法正常工作。