

FXWP-70瓷复合绝缘子

产品名称	FXWP-70瓷复合绝缘子
公司名称	沧州丰新电力绝缘子有限公司
价格	45.00/片
规格参数	结构高度:146 公称伞径:280 公称爬电距离:400
公司地址	河北省沧州市河间市沙河桥镇西旧馆村
联系电话	0317-3861688 15226625392

产品详情

FXWP-70瓷复合绝缘子

本公司生产的复合绝缘子是在高温高难度压下整体一次成型工艺，金具与芯棒的联接采用国际上先进的压接工艺，并配有全自动声发射探伤监测系统，金具端头采用迷宫式设计原理，多层保护，密封性能好，解决了绝缘子最关键的问题——界面电气击穿。本公司拥有先进的生产设备和齐全的检测设备及检测手段，制造工艺先进，各项技术指标均符合相关国内及国际标准，是高电压输变电线路的新一代绝缘子。

1.绝缘子通常分为可击穿型和不可击穿型。

2.按结构可分为柱式（支柱）绝缘子、悬式绝缘子、针式绝缘子、蝶式绝缘子、拉紧绝缘子、防污型

水冲洗法

绝缘子和套管绝缘子。

3.按应用场合又分为线路绝缘子和电站、电器绝缘子。其中用于线路的可击穿型绝缘子有针式、蝶形、盘形悬式，不可击穿型有横担和棒形悬式。用于电站、电器的可击穿型绝缘子有针式支柱、空心支柱和套管，不可击穿型有棒形支柱和容器瓷套。

4.架空线路中所用绝缘子，常用的有针式绝缘子、蝶式绝缘子、悬式绝缘子、瓷横担、棒式绝缘子和拉紧绝缘子等。

5.常用的绝缘子有：陶瓷绝缘子，玻璃钢绝缘子，合成绝缘子，半导体绝缘子。

丰新电瓷型号：棒形悬式复合绝缘子

FXBW4-10/70、FXBW4-10/100、FXBW4-35/70、FXBW4-35/100、FXBW4-66/70
FXBW4-66/100、FXBW4-110/70、FXBW4-110/100、FXBW4-110/120、FXBW4-110/160
FXBW4-220/100、FXBW4-220/120、FXBW4-220/160
FXBW4-330/100、FXBW4-330/120、FXBW4-330/160、FXBW4-330/180、FXBW4-330/210
FXBW4-500/160、FXBW4-500/180、FXBW4-500/210针式复合绝缘子

FPQ-10T FPQ-20 FPQ-10/3T20 FPQ-10/4T20 FPQ-10/5T18 FPQ-15 FPQ4-10/5T20
FPQ4-35/5T20

复合针式绝缘子 针式复合绝缘子 针式绝缘子

横担复合绝缘子

FS-10/5 FS-12/5 FS-20/5 FS-20/8 FSW-35/5 FS-35/5、FS-35/10 FS-66/6 FS-66/10 FS-110/5
FS-110/10 FS-220/5 FS-220/8 FS-220/10

支柱复合绝缘子

FZS-10/4、FZS-10/5、FZSW-10/4、FZSW-10/5、FZS-12/4、FZS-12/5、FZSW-12/4、FZSW-15/5、FZS-20/8
、FZSW-12/5、FZSW-35/4、FZSW-35/6、FZSW-35/8、FZSW-66/8、FZSW-110/10、FZSW-252/8

防风偏复合绝缘子

FYTX-35/70-0.4、FYTX-35/100-0.4、FYTX-35/120-0.4、FYTX-66/70-0.8、FYTX-66/100-0.8、FYTX-66/120-0.
8、FYTX-110/70-0.8、FYTX-110/100-0.8、FYTX-110/120-0.8、FYTX-110/160-0.8、FYTX-220/100-0.8、FYTX
-220/120-0.8、FYTX-220/160-0.8、FYTX-220/210-0.8、FSP-35/0.4-TQ
、FSP-35/0.4-AQ、FSP-66/0.8-TQ、FSP-66/0.8-AQ、FSP-110/0.8-TQ、FSP-110/0.8-AQ、FSP-220/0.8-TQ
、FSP-220/0.8-BQ、FSP-220/0.8-AQ