

电动聚氨酯刀闸阀

产品名称	电动聚氨酯刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3100.00/台
规格参数	型号:PZ973H/X-10C 密封:单、双面聚氨酯 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973H/X-10C电动聚氨酯刀闸阀产品优点：

- 1.介质过流部件整体采用聚氨酯衬里，具备耐磨损、寿命长。
- 2.全通径、零泄漏。
- 3.填料采用整体模压橡胶体，使上密封实现零泄露。
- 4.可更换的整体式聚氨酯阀衬和不锈钢闸板，节约了阀门的维护成本。
- 5.产品广泛用于矿山排渣、电力、造纸、城市污水处理这些领域。

该产品驱动部分采用多回转电动装置，用以驱动和控制阀门的开启和关闭，操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制也可以现场手动操作，也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤碳、采矿等工程，满足了现代工、农业自动化要求。电动聚氨酯刀闸阀装置参数 电源：AC380V、50HZ。 标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。 防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。 防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。 环境温度：-20 ~40 可选：配电气控制器 电动聚氨酯刀闸阀特点 启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。 安装高度及位置不受限制。 采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。 配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

电动聚氨酯刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

1.0

50

43

160

125

100

330

4-M16

180

65

46

145

120

360

80

195

135

390

220

100

52

215

155

440

8-M16

125

56

245

210

185

510

230

150

280

240

600

8-M20

200

60

335

295

265

700

250

68

350

320

840

12-M20

300

78

400

368

960

350

500

460

428

1110

16-M20

400

102

565

515

482

1250

16-M22

450

114

615

532

1380

20-M22

530

500

127

670

620

585

1530