美孚 MARCOL 52食品级白矿油 18.9L包邮

产品名称	美孚 MARCOL 52食品级白矿油 18.9L包邮
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	1030.00/桶
规格参数	美孚:食品级白矿油 MARCOL:52 国内:18.9L 208L
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

产品详情

??MobilMarcol 52

??52?????

产品描述

Marcol 52??,????????????Marcol 52????????????????????????,?????????,????????????????,??,EN ISO 9000??????

应用程序

Marcol 52???????????,??????????,??????????????(* *)???,???????Marcol 52????????????????,????????????????(* *)????????????????

???Marcol 52?????????????:

清洁剂

头发护理产品

中性和保护其他化妆品成分如精油稀释剂

其他应用程序如化妆品、卸妆品。

Marcol 52????????????????:

优秀的皮肤兼容性,低刺激,不会造成

很好的平衡抗细菌和后的生物降解能力,以小的环境影响。

???????Marcol 52???????????,??????(?????????????),?????????????,??????????????????:

疫苗中的佐剂对动物(牛、鸡和猪),其低粘度提供了佳的疗效。

明胶胶囊制造。

性能和规格

Marcol 52??????????:

美国食品及药物管理局,21 CFR 172.878和21 CFR 178.3620(a),白色矿物油

日本的食品添加剂规范和标准,液体石蜡

美国国家卫生基金会(NSF)、类别H1,注册号123205

美国药典/国家规定的新版,轻矿物油专著

欧洲药典的纯度要求,新版,光液体石蜡专著(* *)

?????????,Marcol 52????????????????????Marcol 52?????????????????,????????????CAS??:8042-47-5EINECS??:232-455-8INCI??(??):???CTFA????(??):???

			规范	
	测试方法	典型值	min	Max
外观	视觉	-	清晰和明亮的	
气味	嗅觉	Absent		
颜色,	ASTM D 156	+ 30	-	
运动粘度@ 40 ° C,平方毫米/秒	ASTM D 445	7.0	8.0	
运动粘度@ 100 ° C,平方毫米/秒	2.2			
动态粘滞度@ 20 ° C,mPa.s	12			
动态粘滞度@ 25 ° C,mPa.s	9	11		
密度@ 20°C,公斤/立方米	ASTM D 4052	0.825	0.834	
相对密度15 ° C / 15 ° C	0.828	0.838		
倾点,°C	ASTM D 97	- 6		
闪点, °C	ASTM D 92	150		
折射率,nD20	ASTM D 1218	1.457	1.460	
碳类型,%	ASTM D 2140			
石蜡的/环/芳香		67 / 33/0		