

机制硫氧镁净化板公司 河北净化板公司 北京海强金诺公司

产品名称	机制硫氧镁净化板公司 河北净化板公司 北京海强金诺公司
公司名称	北京海强金诺国际轻钢板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区长周路良乡镇
联系电话	13810889581 13810889581

产品详情

净化彩钢板的优势及搬运方法

净化彩钢板选用绿色环保的优质材料制造而成，闻上去没有刺激性有毒气味，没有化学残留，对人体不会产生损伤，完全能够放心运用。现在已经十分广泛的运用在家庭装修中，不仅样式美观大方，并且隔音效果十分强，能够阻挠外界传来的全部噪音污染，车辆噪音都能够有效的进行阻挠，给人提供了安静舒适的居住环境。

净化彩钢板搬运：

- 1)制止单人搬运，留意边角保护;
- 2)两名工人一同将板抬起，双手尽量分开，托起板的长边，直立进行搬运，岩棉净化板公司，避免板材过度弯曲;
- 3)建议每次两块堆叠搬运。

净化彩钢板存放：

- 1)保证底部平坦，没垛高度 800mm，储放高度 2500mm;
- 2)不能零散的直立放置，应按照标准、种类整齐叠放;
- 3)储放处必须干燥，没有漏水、渗水情况，保证板材的优越性。

想要了解更多净化板的相关信息，机制硫氧镁净化板公司，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

选购手工净化板应该注意些什么？

随着互联网的发展，网络出售比起通常的门店出售，可以节省昂贵的店铺租金，因而得到了许多商家的喜爱。对于手工净化板和彩钢净化板的生产和出售企业来说，净化板能否进行网络出售这个疑问也一直在困扰着他们。他们既想要在利润丰厚的网购大军中分一杯羹，又害怕这个行业会遭遇滑铁卢。

选购手工板材料重要的是细心以及耐心，把它当成此刻重要的事来做，不要马虎的对待。净化板的原料是选购时要考虑的关键因素。许多消费者有一个误区：板材越厚越好，硬度越强越好。许多厂家就往往使用消费者这种心理，在扣板基板或表面大做手脚，增加涂层或覆膜厚度提高扣板整体厚度，彩钢净化板公司，更有甚者不惜大量采用含铬、铅等有害物质。这种彩钢扣板基板价格低、硬度大、厚度又能迎合不知情消费者的心理，河北净化板公司，非常具有欺骗性。

想要了解更多净化板的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

净化板有哪些优势

净化板有良好的保温性能：

复合岩棉净化板中采用的是采用优质岩棉复合而成的。标准要求导热系数 $W/(m, K)$ 0.044 ;憎水率 98.0%;吸水率 5%;热荷重收缩度 600
，本产品导热系数 $W/(m, K)=0.043$;憎水率=98.30%;吸水率=3.6%;热荷重收缩度=660 。

防火性能：复合岩棉净化板采用的材料均为1级不燃材料。水泥纤维板判定指标(1级)炉内平均温度 50 ;持续燃烧时间 20s;质量损失 50%。本产品指标分别是炉内平均温度=19 ;持续燃烧时间=0s;质量损失=13%。岩棉的燃烧性能检测结果1级不燃材料。

耐侯性能和抗冲击性能：

复合岩棉净化板中的饰面板是采用高强耐侯的水泥纤维板作为防护层。标准密度 g/cm^3 1.4

净化板又称洁净板是由彩涂板、不锈钢等材质作为面材的复合板，因其具有独特的防尘、防静电、菌等效果，被广泛应用于电子、制药、食品、生物、航天航空、精密仪器制造及科研等对室内环境要求苛刻的净化工程领域。

想要了解更多净化板的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

机制硫氧镁净化板公司-河北净化板公司-北京海强金诺公司由北京海强金诺国际轻钢板材有限公司提供。机制硫氧镁净化板公司-河北净化板公司-北京海强金诺公司是北京海强金诺国际轻钢板材有限公司（www.kingnorjt.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：苏经理。

