

个旧钢结构防腐保温 个旧钢结构防腐保温施工 超越建工

产品名称	个旧钢结构防腐保温 个旧钢结构防腐保温施工 超越建工
公司名称	云南超越建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区新亚洲体育城星都总部55栋6楼
联系电话	13808739229 13808739229

产品详情

六、除锈前钢结构防腐油漆息业顶漆的涂刷农艺：

6.1 底漆进行喷涂时，讲漆普通是用调分恶的防锈漆，在涂刷或喷涂前一定要把漆的粘度，要使失底漆看下来油漆色泽、粘度平均统一。

6.2 在进行底漆涂刷或喷涂时，个旧钢结构防腐保温，要留神采取懒沾、欠刷的施工工序，用回转变刷子带漆太多而淌坠，主而制败挥霍的景象。

6.3 进行第二遍涂刷或喷涂时，必定要等到风干先，才能涂刷第二层，个旧钢结构防腐保温厂家，千万不可不干就下第二遍，那样会使钢结构外表呈现褶皱，质量降落。

云南超越建设工程有限公司专业从事建筑工程、市政工程、机电安装工程、钢结构工程等工程施工。公司不仅相应施工资质齐全，更拥有经验丰富的管理团队和技术过硬的施工团队。公司工程业绩遍布云南并逐步向外拓展，主要涉及到石油石化、公路运输、轨道交通、冶金化工、输（配）电、教育、金融、广电、科研、住宅小区等领域。公司一直秉承“专注做事，诚信为人”的八字方针，以过硬的专业技术为依托，以务实的工作态度求发展。我们将竭诚为您服务，欢迎咨询我们！

1. 钢结构防腐蚀措施

（1）耐候钢：耐腐蚀性能优于一般结构用钢的钢材称为耐候钢，一般含有磷、铜、镍、铬、钛等金属，使金属表面形成保护层，以提高耐腐蚀性。其低温冲击韧性也比一般的结构用钢好。标准为《焊接结构用耐候钢》（GB4172-84）。

【漆前表面处理相关知识】

工件在加工、运输、存放等过程中，表面往往带有氧化皮、铁锈制模残留的型砂、焊渣、尘土以及油和其他污物。要使涂层能牢固地附着在工件的表面上，在涂装前就必须对工件表面进行清理，否则，不仅影响涂层与基体金属的结合力和抗腐蚀性能，而且还会使基体金属在即使有涂层防护下也能继续腐蚀，使涂层剥落，影响工件的机械性能和使用寿命。因此工件涂漆前的表面处理是获得质量优良的防护层，延长产品使用寿命的重要保证和措施。

云南超越建设工程有限公司专业从事建筑工程、市政工程、机电安装工程、钢结构工程等工程施工。公司不仅相应施工资质齐全，更拥有经验丰富的管理团队和技术过硬的施工团队。公司工程业绩遍布云南并逐步向外拓展，主要涉及到石油石化、公路运输、轨道交通、冶金化工、输（配）电、教育、金融、广电、科研、住宅小区等领域。公司一直秉承“专注做事，诚信为人”的八字方针，以过硬的专业技术为依托，以务实的工作态度求发展。我们将竭诚为您服务，欢迎咨询我们！

热喷涂铝（锌）复合涂层：这是一种与热浸锌防腐效果相当的长效防腐方法。具体做法是先对钢构件表面作喷砂除锈，使其表面露出金属光泽并打毛。再用热喷涂设备的热源（氧燃烧火焰、电弧、等离子弧等）将不断送出的铝（锌）丝融化，并用压缩空气吹附到钢构件表面，以形成蜂窝状的铝（锌）喷涂层（厚度约 $80\mu\text{m}$ ~ $100\mu\text{m}$ ）。最后用环氧树脂或氯丁橡胶漆等涂料填充毛细孔，以形成复合涂层。此法无法在管状构件的内壁施工，因而管状构件两端必须做气密性封闭，以使内壁不会腐蚀。这种工艺的优点是对构件尺寸适应性强，构件形状尺寸几乎不受限制。大到如葛洲坝的船闸也是用这种方法施工的。另一个优点则是这种工艺的热影响是局部的，个旧钢结构防腐保温施工，受约束的，因而不会产生热变形。与热浸锌相比，这种方法的工业化程度较低，喷砂喷铝（锌）的劳动强度大。

云南超越建设工程有限公司专业从事建筑工程、市政工程、机电安装工程、钢结构工程等工程施工。公司不仅相应施工资质齐全，更拥有经验丰富的管理团队和技术过硬的施工团队。公司工程业绩遍布云南并逐步向外拓展，主要涉及到石油石化、公路运输、轨道交通、冶金化工、输（配）电、教育、金融、广电、科研、住宅小区等领域。公司一直秉承“专注做事，诚信为人”的八字方针，个旧钢结构防腐保温设计安装，以过硬的专业技术为依托，以务实的工作态度求发展。我们将竭诚为您服务，欢迎咨询我们！

个旧钢结构防腐保温-个旧钢结构防腐保温施工-超越建工由云南超越建设工程有限公司提供。云南超越建设工程有限公司（www.yncygjg.com）实力雄厚，信誉可靠，在云南昆明的钢结构等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领超越建工和您携手步入辉煌，共创美好未来！