

佳旺地坪 地坪厂家直销 包头地坪厂家

产品名称	佳旺地坪 地坪厂家直销 包头地坪厂家
公司名称	内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区保全庄农贸市场4号417商铺
联系电话	15326030268

产品详情

施工技术：彩色压模地坪的施工工艺

模具压印

使用模具对地坪面层进行纹理处理。首先确定好纹理的分布方向，选好一块模具放置的位置和角度，工业地坪厂家，然后紧贴一块模具放置依次放置其他模具。

现场封闭

纹理压印完成后应立即封闭施工现场，避免无关人员误入作业区，破坏新完成的彩色地面。遭破坏的艺术地面将无法进行完全修复。

冲洗地面

封闭后进行冲洗，冲洗时不必将脱模粉全部冲洗干净，应留有10%左右的脱模粉颜色，这样的艺术地面就会有很好的渐变效果。

刷保护剂

彩色压模地坪完全干燥后，由施工人员使用保护剂喷涂于地坪表面，对地面进行颜色封闭和光泽处理，能够得到更强烈视觉效果。

欢迎您拨打图片上的电话联系，获取更多优惠哟~~~

如何提高地坪的耐磨性

合适的面层处理工艺：延迟抹面直到混凝土地面表层不再泛水，在底部混凝土地面硬化之前，为了能进行表面抹面处理。除去表面的自由水是必要的，这样能有效避免混凝土地面起灰起砂。适当的地坪养护工艺：对于受冻融的混凝土地面，包头地坪厂家，保证混凝土地面在连续湿环境下养护是制作硬的、密实的表面的有效方法。然而，水养护方法在实践上并不可行，但可以使用水性环氧地坪具有封闭湿气的维护养护。

混凝土配合比设计优化：降低水胶比，尤其表面混凝土水胶比。选择合适级配料，高强度的骨料的选择也将改善混凝土的耐磨性，水灰比过大容易造成地面起灰或是起砂。真空脱水：真空脱水是除去浇筑后混凝土地面表层水分的一种方法。当允许减少水灰比时，抹面后的表面的质量取决于表面最后处理工序的时间长度以及压缩机的作用。必须注意保证除去真空器边缘部分的水，地坪厂家直销，没有适当除去水的区域由于具有高的水灰比而降低了耐磨性。地坪表面增强处理：混凝土密封固化剂可用来改善地面的耐磨性。这种混凝土地面起灰起砂处混凝土密封固化剂起尘的地面上，也用在质量差或施工差如出现泌水或养护不够的地面混凝土中。这种情况下，对于延长地面的使用寿命起很好的作用。

欢迎您拨打图片上的电话联系，获取更多优惠哟~~~

工厂车间地坪聚脲喷涂

由于聚脲地坪有独特的性质，聚脲地坪涂料如今被广泛用于车间、工厂中，聚脲地坪不会像其他的水泥一样有尘土出现，整体上也并没有缝隙的出现，在车间、工厂、工作等场所喷涂聚脲地坪漆的话，会把整个车间、工厂的洁净度提高很大一个档次，也为您省去了很多卫生方面的开销。祯华聚脲地坪涂料它的防静电、耐火、耐磨、重防腐等特性可作为电子厂、手术室、油库、化工车间、实验室使用

聚脲地坪是由聚脲材料做成的，透水地坪厂家，它有能够耐酸耐碱；它的硬度比塑料要大，有很好的耐磨性能；它的韧性好，不会像瓷砖、大理石的劣势那样容易断裂，可以大面积涂装，整体效果比较好。佳旺地坪具有优良的施工性能，可在任意曲面、斜面及垂直面上喷涂成型，快速固化，10s凝胶，1min即可达到步行强度，而后即可进行后续施工；聚脲地坪一般为底涂和聚脲两道，施工周期短，效率高。

欢迎您拨打图片上的电话联系，获取更多优惠哟~~~

佳旺地坪(图)-地坪厂家直销-包头地坪厂家由内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司提供。内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司(www.hsjwdp.com)是从事“自流平环氧地坪，金刚砂耐磨地坪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：史练武。

