

内蒙古地坪 压模地坪 佳旺地坪

产品名称	内蒙古地坪 压模地坪 佳旺地坪
公司名称	内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区保全庄农贸市场4号417商铺
联系电话	15326030268

产品详情

环氧地坪漆涂装施工常见问题

- 1.基底—好的基底是好的环氧地坪漆涂装工作的保证，我们建议在地坪粉刷时由我们的技术专家到现场进行指导施工，避免因基底效果不佳，而导致环氧地坪漆涂装效果不佳。
- 2.材料—必须严格检查、配置所用各项环氧地坪漆材料，所有进场材料都要进行检刚，不合格产品的使用。
- 3.工具—必须使用优质的辊筒、喷枪、漆刷、美纹纸等工具及辅助设备，避免因工具不良所导致的质量问题。
- 4.人员—必须对各施工人员进行岗位技术培训，各施工人员应掌握熟悉本施工工艺的各项技术指标及施工方法，不允许盲目施工、野蛮操作，特别是面漆施工时，耐磨地坪，一定要有三年以上工作经验的。
- 5.管理—必须同总包方及各分包单位进行良好的施工配合工作，必须对环氧地坪漆施工人员进行严格的现场管理并明确现场管理制度。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

地坪涂刷效果的好坏和选择哪种施工方式有关

从施工分类来看，环氧地坪漆涂刷也可分为平涂和自流平两种类型。平涂的施工可实现无缝防尘，耐酸碱，色彩选择丰富，柔韧性和附着力都很有保证，而且性价比高，维护方便。而环氧自流平的施工施工效果更优异，平整度和装饰度更好，但对地面要求比较高，相比平涂的施工价格也高一些。总体来说这两种涂刷的环氧地坪质量都很好，压模地坪，而且物美价廉，但因为施工条件的不同，选择也会不同。

有些基础地面起灰起砂严重，而且存在裂缝，就不是很适合使用自流平的施工方式，而如果一定要用，则先对地表做好相应的基础处理。具体施工上，环氧自流平比平涂有更严格的要求，在施工地表不能有任何杂物凸起和凹陷。在涂刷过程要保证流平性好，借助刮板的方式是比较合适的，刮涂的地面起泡也会相对减少，压花地坪，这样小气孔对施工质量就不会有过多的影响了。

具体用量方面，还关系到地面的基本情况，有些地面没处理好，在涂刷的时候花费的时间和材料也会多一些。相对来说自流平施工的方式更加方便，但也需做好相应的准备，除了做平整度的处理外，选对适合的材料和专业的施工队都关系到地坪工程施工质量的好坏。用自流平的施工方式，流平性好，便捷快速，耐磨抗压等机械性能也更有保证，在平整度和装饰度上也很有保证。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

什么样的混凝土密封固化剂地坪才是好地坪？

- 1、混凝土密封固化剂地坪必须环保：混凝土密封固化剂要无色、无臭、无毒、不燃，通过SGS环保检测，有绿色建材产品证书等。
- 2、混凝土密封固化剂地坪必须防尘：首先是混凝土密封固化剂能与混凝土中的盐发生化学反应，在混凝土表面形成一种无尘、致密的整体，避免混凝土灰尘从表面空隙中析出，其次要能防止外来的灰尘、杂质进入混凝土内部。
- 3、混凝土密封固化剂地坪必须耐磨：混凝土密封固化剂能与混凝土中物质发生反应形成硬性物质，堵塞混凝土中的结构空隙，提高混凝土表层的硬化耐磨程度，形成类似大理石般的保护层，耐磨性提高60%以上，地面不会受到磨损，内蒙古地坪，反而会实现抛光效果，且使用越久感官效果越好。
- 4、混凝土密封固化剂地坪必须有较高的硬度：普通混凝土地面经过混凝土密封固化剂处理后，莫氏硬度提高45%左右，达到7以上。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

内蒙古地坪-压模地坪-佳旺地坪(优质商家)由内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司提供。内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司(www.hsjpg.com)位于内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区保全庄农贸市场4号417商铺。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前佳旺地坪在室内涂料中拥有较高的知名度,享有良好的声誉。佳旺地坪取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。佳旺地坪全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。