

# 载货电梯，客货二用电梯

产品名称	载货电梯，客货二用电梯
公司名称	深圳市日新电梯有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新生路198号电商大楼207（注册地址）
联系电话	0755-61660362 13424288681

## 产品详情

深圳日新载货电梯，主要为运送货物而设计，通常有人伴随的电梯。

载货电梯??具有长而窄的特点。以电动机为动力的垂直???

，装有箱状吊舱。服务于规定楼层的固定式升降设备。它具有一个轿厢，运行在至少两列垂直的刚性导轨之间。

### 变频器的应用

部分有[导轨](#)、[轿厢](#)

、对重、钢丝绳以及其他机械部分。电气部

分有主控制板，[变频器](#)、[曳引机](#)

等部分构成。电梯的运行在主控制板的指令控制变频器，有变频器驱动曳引机带动轿厢运行。变频器作为电梯中系统的核心部件，对电梯的安全可靠的运行是非常重要的。同时系统也对变频器有一些特殊的要求。许多公司针对电梯的特殊要求，推出了[电梯专用变频器](#)

来满足电梯的特殊

要求。而西门子的通用多功能变频器

采用具有现代先进技术水平的[绝缘栅双极型晶体管（IGBT](#)

）作为功率输出器件，具有很高的

运行可靠性和功能的多样性，采用[脉冲频率](#)可选的专用[脉宽调制技术](#)，可使[曳引机](#)

在低噪声下运行，系统更加平稳。全面而完善的保护功能为系统提供了可靠而良好的保护性能，高性能的矢量控制技术，有多种控制方式灵

活选用，适用不同的领域。在[电梯控制系统](#)

中，采用的是闭环矢量控制。具有快速的[动态响应](#)

特性和超强的过载能力。众多的自由功能模块

通过BICO([二进制](#)

互联连接)组成了大量资源供用户使用，从而完成复杂的多种控制。正是MM440强大而灵活的功能可以胜任电梯控制系统的要求。通过MM440驱动异步曳引机构成的电梯系统完全满足国标GB7588-2003《电梯制造与安装规范》GB/T10058-1997《电梯技术条件》的要求。

根据电梯的速度、曳引比以及电梯的载重来确定曳引机

的转速和功率，当曳引机的功率和电压确定之后，变频器的选型要和曳引机想匹配，一般是选取大于曳引机功率的上一个档次的数据来选择。不能小也不能太大，太大不但造成成本的上升，而且导致控制精度的降低。使整个系统的性能下降。

按设计图接好线后，变频器是不能运行的，必须对变频器进行正确的设置。首先是变频器的快速调试，这是变频器“能转起来”的基本步骤。快速调试的目的是完成变频器最基本的设置，

## 维修与保养

- 1、新安装的电梯首先电梯厂家优质保期（一般1--2年）。
- 2、电梯的日常维护保养应该由专业队伍进行（国家质监总局发证）。
- 3、维护保养应该执行《特种设备安全监察条例》《电梯监督检验规程》《电梯维保规则》（GB18775）以及相关的国标、行标及地方标准。
- 4、维护保养要定时、定人如期进行，分半月保、月保及年保养，各类的保养内容不同，但是必须都要做，并必须有详细地记录及甲乙双方的签字认可。
- 5、电梯一旦出现故障，维保单位必须在规定的时间内到达现场（具体时间规定不一，北京市规定是30分钟内到达）。[1]

## 电梯机房和井道管理

### 机房

一、机房应由维护检修人员管理，其他非专业人员不得随意进入，机房应加锁，并标有“机房重地、闲人免进”的字样。

二、机房须保证没有雨雪侵入的可能，应保证通风良好和保温，除湿应保持整洁、干燥、无尘烟及腐蚀性气体，除检查维修所必须的工具及器材外，不应

三、机房内应设能扑灭电器火灾的灭火器。

四、电梯长期不使用时，应将机房的总电源开关断开。

五、井道内除规定的电梯设备外，不得存放杂物，敷设水管式煤气管道等。

六、井道内应保持整洁，不得有塔灰、尘土。

七、导轨、门滑道应保持整洁，各油盒应保证油位适合。

八、井道照明、轿顶照明、底坑照明应保证足够的照度，及时更换损坏的灯泡、开关。

九、底坑上下应方便，无杂物、无积水、应做到经常清理，保持整洁。

## 井道

一、机房应由维护检修人员管理，其他非专业人员不得随意进入，机房应加锁，并标有“机房重地、闲人免进”的字样。

二、机房须保证没有雨雪侵入的可能，应保证通风良好和保温，除湿应保持整洁、干燥、无尘烟及腐蚀性气体，除检查维修所必须的工具及器材外，不应存在其他物品。