

柴油动力5KW静音发电机价格

产品名称	柴油动力5KW静音发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:GT-650TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

柴油动力5KW静音发电机价格

静音发电机的安装注意事项：安装现场应通风良好，发电机端应有足够的进气口，汽油发电机组端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积的1.5倍。进气口不平整或不符合要求。进入气缸的空气较少。这将导致气缸中的燃料不足并产生积碳，这将影响汽油发电机组的负载能力。同样，排气管不符合要求，机房内空气中的氧含量降低，也导致气缸内燃料不足，产生积碳，影响汽油发电机组的负荷能力。

在高原，由于环境因素的变化，导致工程机电装备的实际使用条件与原设计条件产生了较大的差异，致使工程机电装备的性能及可靠性严重下降，给经济建设和国防建设造成了持续不断的损失。因此，加强工程机电装备高原环境适应性技术的基础研究工作，对发展高原型工程机电装备是必不可少的。

5KW静音柴油发电机

型号

GT-650TSI

额定功率

KW

5

备用功率

5.5

额定电压

V

220/380

额定转速

rpm

3000

额定频率

HZ

50

相数

单相/三相

功率因数

1

绝缘等级

F

控制装置

ECU

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

920*540*705

净重

kg

160

噪音 (7m处)

dB(A)

58-62

结构型式

静音款

发动机型号

OU-186TSI

电机类型

励磁电机

直流输出

12V/8.3A

发动机型式

单缸、直喷、风冷

启动方式

电启动 (遥控、ATS)

冷却方式

空气冷却

进气方式

自然吸气

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

调速方式

自动调速

机器配置

标准

燃油表

超负载保护

自动过载保护

电压表

输出指示灯

电磁控油伐

燃油消耗率

g/kw.h

200

机组燃油箱容量

L

20

机油容积

1.6

机组连续运行时间

H

12

过载能力

%

100

连接方式

锥度轴刚性连接

售后服务

全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含增值税

柴油动力5KW静音发电机价格

在应急情况下，为了使发电机组安全、快速的投入到并列运行状态，尽量减小发电机组投入并列运行时的冲击电流，避免损坏发电机和负载发电机投入并列运行时应满足下面四个条件[2]：

待并发电机组的电压相序必须与已运行的发电机组一致；

待并发电机组的频率与已运行的发电机组的频率相同；

待并发电机组的输出电压与已运行发电机组的输出电压相等；

待并发电机组的电压相位与已运行发电机组的相位相同。