

单机布袋除尘器价格 佳驰环保 吉林单机布袋除尘器

产品名称	单机布袋除尘器价格 佳驰环保 吉林单机布袋除尘器
公司名称	泊头市佳驰环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市富镇周屯
联系电话	18632775695

产品详情

布袋除尘器的扩散作用

当粉尘颗粒在 $0.2\ \mu\text{m}$ 以下时，由于粉尘极为细小而产生如气体分子热运动的布朗运动，单机布袋除尘器价格，增加了粉尘与滤布表面的接触机会，贵州单机布袋除尘器，使粉尘被捕集。这种扩散作用与惯性作用相反，随着过滤气速的降低而增大，单机布袋除尘器厂家，粉尘粒径的减小而增强。以玻璃纤维为例，纤维越细除尘效率越高（见表）。但纤维直径细的压力损失要比粗的纤维大，耐蚀性也越细越差。

泊头市佳驰环保设备有限公司欢迎新老顾客来电咨询！

滤袋过度磨损

主要原因及排除方法：

均流导流挡板磨损耗尽：更换均流挡板。

粉尘过多：安装初级除尘器。

清灰周期过频：延长周期时间。

入口气流没有被滤袋或滤筒适当均流：咨询制造厂。

粉尘在净气室内/花板上：清扫花板和滤袋或滤筒内部；作荧光测试找到渗漏点。

笼架（若使用）上有毛刺/腐蚀：清除光滑毛刺；更换如需要。若腐蚀，单机布袋除尘器批发，考虑使用防腐涂层的笼架。

泊头市佳驰环保设备有限公司欢迎新老顾客来电咨询！

除尘器内潮气

主要原因及排除方法：

加热不够：开始处理气流前，输入热空气到系统内。

停机后没有清吹系统：系统停机后运行风机15~20分钟。

壳体温度低于露dian温度：提高气体温度/单元绝缘保温/减少系统内潮气来降低露dian温度。

外部空气进入除尘器内：检查壳体有无渗漏，门封条磨损。

保温层内穿有较冷物体：消除直接用金属作内衬。

压缩空气内有水汽：检查自动排水器/安装二次冷却器或干燥器。

工艺工况变差：喷入调制粉。

泊头市佳驰环保设备有限公司欢迎新老顾客来电咨询！

单机布袋除尘器价格-佳驰环保 -吉林单机布袋除尘器由泊头市佳驰环保设备有限公司提供。泊头市佳驰环保设备有限公司（www.btjchbkj.com）位于河北省沧州市泊头市富镇周屯。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前佳驰环保在除尘设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。佳驰环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。佳驰环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。