

佳驰环保【生产制造】脉冲布袋除尘器 吉林布袋除尘器

产品名称	佳驰环保【生产制造】脉冲布袋除尘器 吉林布袋除尘器
公司名称	泊头市佳驰环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市富镇周屯
联系电话	18632775695

产品详情

袋式除尘器的分类

袋式除尘器大的本体结构形式多种多样，可以按滤袋断面形状、含尘气流通过滤袋的方向、进气口布置、除尘器内部气体压力、清灰方式等五种方式分类。袋式除尘器的除尘效率、压损、滤速及滤袋寿命等重要参数皆与清灰方式有关，常见的袋式除尘器产品结构主要是按清灰方式来分类。

袋式除尘器的除尘效率、压损、滤速及滤袋寿命等重要参数皆与清灰方式有关，故袋式除尘器主要是按清灰方式分类，一共分为三大类产品：机械振动、脉冲喷吹、反吹风清灰。

泊头市佳驰环保设备有限公司欢迎新老顾客来电咨询！

布袋除尘器的日常维护

1要经常检查控制阀、脉冲阀以及定时器等动作情况。

脉冲阀橡胶膜片的失灵是袋式除尘器常见故障，它直接影响清灰效果。该设备属于外滤式，袋内装骨架，要检查固定滤袋的零件是否松弛，布袋除尘器价格，滤袋的张力是否合适。支撑框架是否光滑，以防止磨损滤袋。清灰采用压缩空气。因此要求除油雾及水滴，且油水分离器必须经常清洗，以防运动机构失灵及滤袋的堵塞。

2处理风量和各测试点压力与温度是否与设计相符。

3滤袋的安装情况，是否有在使用后掉袋、松口、磨损等情况发生，可目测投运后烟囱的排放情况来判断。

4防止结露

使用中要防止气体在袋室内冷却到露dian以下，特别是在负压下使用袋式除尘器更应注意。由于其外壳常常会有空气漏入，使袋室气体温度低于露dian，滤袋就会受潮，致使灰尘不是松散地，而是粘糊地附着在滤袋上，把织物孔眼堵死，造成清灰失效，使除尘器压降过大，无法继续运行，有的产生糊袋无法除尘。

要防止结露，必须保持气体在除尘器及其系统内各处的温度均高于其露dian $25 \sim 35$ （如窑磨一体机的露dian温度 58 ，运行温度应在 90 以上），以保证滤袋的良好使用效果。

泊头市佳驰环保设备有限公司欢迎新老顾客来电咨询！

布袋除尘器的筛分作用

含尘气体通过滤布时，滤布纤维间的空隙或吸附在滤布表面粉尘间的空隙把大于空隙直径的粉尘分离下来，称为筛分作用。对于新滤布，由于纤维之间的空隙很大，脉冲布袋除尘器，这种效果不明显，吉林布袋除尘器，除尘效率也低。

只有在使用一定时间后，在滤袋表面建立了一定厚度的粉尘层，筛分作用才比较显著。清灰后，由于在滤袋表面以及内部还残留一定量的粉尘，所以仍能保持较好的除尘效率。

对于zhen刺毡或起绒滤布，布袋除尘器厂家，由于毡或起绒滤布本身构成厚实的多孔滤层，可以比较充分发挥筛分作用，不完全依靠粉尘层来保持较高的除尘效率。

泊头市佳驰环保设备有限公司欢迎新老顾客来电咨询！

佳驰环保【生产制造】(图)-脉冲布袋除尘器-吉林布袋除尘器由泊头市佳驰环保设备有限公司提供。泊头市佳驰环保设备有限公司（www.btjchbkj.com）是从事“除尘设备及配件生产，销售，安装”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王国维

。