

# 全自动反冲洗管道滤水器/DLS型全自动滤水器

产品名称	全自动反冲洗管道滤水器/DLS型全自动滤水器
公司名称	景全电力辅机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	连云港市海州区锦屏镇
联系电话	0518-85308777 18961383138

## 产品详情

### 全自动反冲洗管道滤水器/DLS型全自动滤水器

#### 一、概述：

##### 全自动反冲洗管道滤水器

主要用于电站技术供水自动化，是电站集中供水系统的必备装置。被广泛在如下工矿企业中应用：水电站，火力发电厂，热电公司，钢铁企业，矿山选矿，印染、造纸、纺织等循环冷却水系统，工艺用水，热网回水系统及其它供用水管道上。东励工业旋转反冲洗式管道滤水器分为[手动反冲洗管道滤水器](#)、[电动反冲洗管道滤水器](#)及[全自动反冲洗管道滤水器](#)。

二、DLS型全自动反冲洗管道滤水器结构简介：  
DLS型全自动滤水器由执行机构及自动控制机构组成，执行机构由电动减速装置、滤水器本体、电动排污阀等组成。自动控制机构由安装在滤水器本体上的差压控制器及PLC、模块、电器控制箱组成。  
DLS全自动反冲洗管道滤水器具备自动过滤、自动旋转、自动排污，实现无人值守。

三、全自动反冲洗管道滤水器运行说明：  
DLS型全自动滤水器在正常过滤状态时，电动减速机不启动，排污阀关闭。水从进口进入滤水器筒体内，产生压力差，随着过滤的继续进行，杂质在滤网上的附着，压力差会升高，当压力差达到预设值时，过滤器进入自清洗状态，电动减速机启动按设定转速带动滤网芯，电动排污启动，此时杂质将会与一定量的水经排污口排出管路系统，完成自动旋转、自动清洗、自动排污过程后，电动减速机停运行，电动排污阀门关闭，过滤系统正常运行过滤工作，等待进入下一自清洗循环。不同的滤网适用于不同的过滤精度(东励采用不锈钢板开孔制作过滤网，具有强度高，使用周期长，安全系数高等优点)。控制系统可根据用户要求进行修改设计，并可与LCU机房、DCS系统联网运行，同时还可以现场手动操作等控制。东励DLS型自动滤水器配备有报警系统，以保障过滤系统的安全

运行。

#### 四、DLS全自动滤水器型号规格:

##### 进出水管

: DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400、DN500、DN600.....

过滤精度:  $\varnothing$ 1-7mm 压力等级: <0.6MPa, 0.6MPa, 1.0MPa, 1.6MPa, >1.6MPa

设计流量: 21t/h至4000t/h 过滤面积: 15700mm<sup>2</sup>至758000mm<sup>2</sup>

更多水处理过滤设备相关信息: [LS型手动旋转反冲洗式工业滤水器](http://www.jqco.cn/lsg/1.htm)<http://www.jqco.cn/lsg/1.htm>

[LD型电动旋转反冲洗式工业滤水器](http://www.jqco.cn/lsg/2.htm)<http://www.jqco.cn/lsg/2.htm>

[DLS型全自动旋转反冲洗式工业滤水器](http://www.jqco.cn/lsg/3.htm)<http://www.jqco.cn/lsg/3.htm> 不锈钢激光打孔滤网 滤水器

[水过滤器](http://www.jqco.cn/cp2-jqco-dmep-ls-jl.html)<http://www.jqco.cn/cp2-jqco-dmep-ls-jl.html> 循环冷却水滤网, 二次滤网<http://www.jqco.cn/cp2-jqco-dmep-qijifuji.htm> 发电机定子内冷水反冲洗系统新型滤网<http://www.dmep.cn/new/data/402.htm>