

广西波形护栏 波形护栏板价格 君宏护栏

产品名称	广西波形护栏 波形护栏板价格 君宏护栏
公司名称	冠县君宏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	18663589660

产品详情

波形护栏

厂家阐述波形护栏国标与非标区别要从以下几个方面看：1、外观质量2、外形尺寸3、防腐层总厚度。

- 1、波形梁钢护栏板从外观上看表面应该均匀完整，颜色一致，具有实用性光滑，不允许有流挂、滴溜或多余结块。应无漏镀，露铁等缺陷。板体不允许有扭转、边缘波浪等变形缺陷。
- 2、波形梁钢护栏板外形尺寸为：4320（长度）*310（宽度）*85（波高）*3.0/4.0（厚度）。外形尺寸上特别要注意的就是厚度，因为厚度是目测不出来的，有的厂家把2.75的波形梁钢护栏板当做是3.0的板子来卖，以次充好。
- 3、防腐层厚度是最为重要的一点，防腐层的厚度更是为肉眼所测不出来的，这里的以次充好的情况更为严重，镀锌波形梁钢护栏板的国标的要求是：每平方米85毫克以上。85毫克以下则是非标的。喷塑波形梁钢护栏板国标是防腐层总厚度应该是每平方米115毫克以上。

护栏板大家都知道，在高速上都见到过护栏板，那么护栏板既然用在高速公路上就是为了保证高速公路上车辆行驶的安全性，而所做的防护措施；用专业的角度讲就是说护栏板就是利用立柱的变形而吸收撞击所带来的能量，并迫使被撞的车辆改变原来的行驶方向，从而防止车辆被撞出高速公路外面，从而有效的保护了车辆和乘客，将事故的损害降到最di。

高速公路上的波形护栏板是与失控车辆首先接触的构件，通过波形梁的传递把碰撞力分散给多根立柱，波形护栏厂家，通过立柱把力传给地基上。失控车辆与护栏的作用随着时间的推移，不断改变着作用位置，波形梁主要承受的是拉伸力，在碰撞车辆冲击作用下，波纹被展开，吸收能量，波形梁除了满足抗拉强度要求外，还应具有好的导向和吸收能量的性能。

因而需要正确的设计，才有可能实现以下功能：

(1)阻止车辆越出路外，对于中央分隔带护栏而言，波形护栏板价格，它阻止车辆穿越中央分隔带闯入对向车道；同时，还要防止车辆从护栏板下钻出，或将护栏板冲断；

(2)护栏板应能使车辆回复到正常行驶方向；

(3)发生碰撞时，对乘客的损伤为最xiao程度；

(4)能诱导驾驶员的视线。

山东君安/宏利竭诚欢迎海内外新老朋友函来电，洽谈业务，愿与您精诚合作，共创辉煌的明天。

波形护栏波形护栏波形护栏

波形护栏各构件规格介绍：

(1) 波形板：板长4320×板宽310×波深85×厚度。板长、板宽、波深为常规系数，W形波纹板护栏成本计算，波形板厚度根据公路等级不同，W形波纹板护栏出厂价，采用的厚度不同。

(2) 立柱：直径140mm或114mm为常规系数，一般高速公路、一级公路、国道、省道的护栏立柱采用140直径的；二级公路、三级公路、县道、乡镇公路的护栏立柱采用114直径的。立柱壁厚又分4.5mm、4.25mm、4.0mm、3.75mm，立柱厚度根据公路等级及防撞等级要求而定。立柱长度一般有2150mm、2000mm、1950mm、1800mm、1500mm、1200mm、1000mm。还有特殊路段（如高架桥）采用法兰立柱。

(3) 柱帽：分内径114和内径140两种型号，分别适配于外直径为114或140的立柱。

(4) 防阻块：连接方式的一种。规格为196*178*200*厚度，196*178*200为常规系数，湖南W形波纹板护栏，厚度根据波形护栏安全等级需求来定，防阻块的厚度有4.5mm、4.0mm、3.0mm。

(5) 托架：连接方式的另一种。规格为70*300*厚度，W形波纹板护栏多钱一吨，宽70*长300为常规系数，厚度根据波形护栏安全等级需求来定，托架的常见厚度有4.5mm、4.0mm。

波形护栏的性能：1、波形护栏警示功能：波形护栏轮廓简洁明快，警示驾驶员要注意护栏的存在和注意行人和非机动车等，从而达到预防交通事故的发生。2、波形护栏分隔功能：波形护栏将机动车、非机动车和行人交通分隔，将道路在断面上进行纵向分隔，使机动车、非机动车和行人分道行驶，提高了道路的安全性，改善了交通秩序。3、波形护栏的阻拦功能：波形护栏将阻拦不良的交通行为，阻拦试图横穿马路的行人或自行车或机动车辆。它要求波形护栏有一定的高度，还要有一定的强度。

4、波形护栏美观功能：波形护栏造型简洁美观与道路环境的融洽和协调。可见，波形护栏不仅仅是对道路的简单隔离，更关键的目的在于对人liu、车流明示与传递城市交通信息，建立一种交通规则、维护交通秩序，使城市交通达到安全、快捷、有序、畅通、方便的效果。

由山东宏利/君安 提供。山东宏利/君安是专业从事“公路波形护栏，高速公路波形护栏，护栏板，波形护栏生产厂家”的企业，波形护栏安装，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵经理。

双波波形护栏板：4320mm×310mm×85mm×3mm/4mm

三波波形护栏板：4320mm × 506mm × 85mm × 3mm/4mm

波形护栏双波立柱：114mm × 4.5mm × 高度；140mm × 4.5mm × 高度；

波形护栏三波立柱：130mm × 130mm × 6mm × 高度；140mm × 4.5mm × 高度；

标准段每公里用250块护栏板。立柱间距4米，ei级波形钢护栏，每公里用250根立柱，端头2个，柱帽250个，防阻块250个，连接螺栓250套，国标护栏板，拼接螺栓2000套。

君安公司是专业生产波形护栏，波形梁钢护栏，扬州护栏，广西波形护栏，高速公路防撞护栏的实体厂家。

立柱间距：分为2米间距和4米间距；

连接方式：立柱与板子连接方式有防阻块式和托架式两种。

材 料：优质钢板经防腐处理，是典型的冷弯型钢产品.Q235

表面处理：热镀锌、热镀锌喷塑；

用 途：高速公路防撞设施，隔离等设施。

产品特点：防腐性能好，抗老化，美观大方，安全，安装简便快捷。

广西波形护栏-波形护栏板价格-君宏护栏(优质商家)由冠县君宏贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。冠县君宏贸易有限公司(www.junhonghulan.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为隔离栅、栏、网较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!