

多功能真空滤油机（真空再生净油机）

产品名称	多功能真空滤油机（真空再生净油机）
公司名称	景全电力辅机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	连云港市海州区锦屏镇
联系电话	0518-85308777 18961383138

产品详情

多功能真空滤油机（真空再生净油机）主要用于电厂电站、变电所、电器制造厂、造纸厂、电化厂、钢铁石化等工矿企业的油液净化过滤。适用于汽轮机透平油、变压器油、润滑油、液压油、绝缘冷冻油等工业用油。多功能真空滤油机的特点：能与机组或大型设备油液循环时同步在线净化滤油或在多个工作点间进行移动式滤油，且杂质过滤、脱水、脱气同时进行，一气呵成，省钱省力。

一、概述：东励牌多功能真空滤油机的工作原理：雾化后的油液在真空状态下进行脱水、脱气，三组滤清器能滤除各种细微的固体杂质，同时特殊的再生吸附剂能除去油中的化学残物。真空滤油机由加热、过滤、真空、冷凝、吸附再生（选配）等几大部件组成。分：加热系统、过滤系统、真空雾化系统、供油系统及电器控制系统。由于使用厂家要求不同，真空滤油机还可增配除酸脱色吸附装置。

特点1：一机多用，功能齐全。

即可以脱水、脱气、三组（粗、中、精）滤清器、吸附再生的综合工艺处理，又可单独提供真空脱水脱气，滤除杂质及再生吸附等功能。

特点2：安全可靠。压力、温度、液位均有明确数据指示及机械自动控制。

特点3：高效、经济、运行成本低。是同类油处理产品中功能齐、性能先进的设备。

特点4：设计结构合理。便于移动使用或在线使用。

二、东励真空滤油机规格及型号:

型号/参数	QJ-10	QJ-20	QJ-30	QJ-50	QJ-100	QJ-.....
流量L/H	600	1200	1800	3000	6000	设计流量： 500-1200 0L/H 更多规格 型号请您 至电我公 司

工作压力 MPa	0.3 ~ 0.5				
工作真空 MPa	-0.080 ~ -0.096				
运行温度	40 ~ 75				
杂质 μm	5				
工作噪声 dB(A)	65 ~ 86				
正常加热功率 KW	6	12	24	32	64
总功率 KW	8	14	26	36	76
常规整机重量 kg	300	400	480	520	820
微水含量	5 ~ 100ppm(根据不同油液相关指标不同)				