

# 无刷免维护15KW柴油发电机

产品名称	无刷免维护15KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

无刷免维护15KW柴油发电机 主要特点：适应城市环保要求，运行时噪音低；普通机组噪音可降到75db（A）（处测量）；低噪声机组可达65db（A）（处测量）；厢式电站装有低噪声防音箱体，良好的通风系统及防止热辐射措施保证了机组始终工作于适宜的环境温度；超大容量的油箱，可连续供机组运行8小时；高效减震措施保证机组的平衡运行；科学的理论和人性化的设计，方便用户操作和观察机组的运行状态

采用独特的中频发电设计，负载持续率为100%，是同类产品的两倍，保证24小时连续作业。

采用大、小绕组设计，保证大、小电流输出都能稳定输出。

采用磁感应可控制系统，有效防止电器元件的老化，故障率更低。

大功率输出DC220V辅助电源，满足打磨、照明等现场作业。

设有初始励磁电路，避免了焊机丢磁现象的发生。

### 技术参数

产品型号：GT-1600TSI

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-292FTSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1050

宽：610

高：670

整机净重：260KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

三相电的星形接法是将三相电源绕组或负载的一端都接在一起构成中性线，由于均衡的三相电的中性线中电流为零，故也叫零线；三相电源绕组或负载的另一端的引出线，分别为三相电的三个相线。远程输电时，只使用三根相线，形成三相三线制。到达用户的电路，往往涉及220V和380V两种电压，需三根相线和一根零，形成三相四线制。用户为避免漏电形成的触电事故，还要添加一根地线，这时就有三根相线，一零线 and 一根地线，故也有三相五线制的说法。