

高速公路护栏板 高速公路护栏板供应商 君宏护栏

产品名称	高速公路护栏板 高速公路护栏板供应商 君宏护栏
公司名称	冠县君宏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	18663589660

产品详情

高速公路护栏板

波形护栏板施工规格及工程用量：

- 一、1吨波形护栏板可铺：3MM厚的80米，4MM厚的61米。每公里3MM厚的重12.3吨，4MM厚的重16.388吨。
- 二、立柱：粗度规格Q114、Q140MM长度根据要求一般为1.85米、1.95米、2米、2.15米、2.27米碧厚4.5MM.
- 三、每公里用250块护栏板。立柱间距4米，每公里用250根立柱，端头2个，柱帽250个，螺丝250套，托架250个，防阻块250个。
- 四、三波形护栏板的规格长4.32米，宽505毫米，厚度为3毫米，4毫米。
- 五、二波形护栏板的规格长4.32米，宽310毫米，厚度为3毫米，4毫米。

波形梁护栏板是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由主柱支撑的连续结构。它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向，回复到正常的行驶方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事故造成的损失。波形梁护栏钢柔相兼，具有较强的吸收碰撞能量的能力，具有较好的视线诱导功能，能与道路线形相协调，外形美观，可在小半径弯道上使用，高速公路护栏板厂家，损坏处容易更换。组合波形梁护栏可在窄中央分隔带上使用。对于车辆越出路(桥)外，有可能造成严重后果的区段，可选择加强波形梁护栏。路侧波形梁护栏的横断布设，不应使护栏面侵入公路建筑限界以内，高速公路护栏板供应商，并不得使护栏立柱外侧的侧向土压力明显减小。立柱外边缘到路肩边缘的最xiao距离为：当土路肩宽度为75cm时，不应小于25em；当土路肩宽度为50cm时，不应小于14em

波形护栏板的分类：波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中

央分隔带护栏。按防撞等级可分为ei级和S级。S级护栏属于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用，ei级用于专用公路。

高速公路护栏板

高速公路护栏板

我国波形钢板护栏国标与非标的区别，最近小编注意到，很多刚接触波形梁钢护栏的客户们，高速公路护栏板价格，对护栏的国标和非标之分还不是很清楚，今天君宏就介绍一下国标的护栏板和非标的护栏板有什么区别？

波形护栏板的规格有很多种，长度一般都是4320mm，一般是以厚度来区分他的型号的。一般护栏的厚度从2.5---4.5mm之间。这里有一个误区并不是薄的的护栏板就是非标的，厚度大的就是国标的。一般情况还要看是

什么道路，高速公路厚度不低于4.0的是国标，乡村道路则是厚度不低于3.0的是国标。

还有第二种说法就是：钢板护栏的外处理，波形护栏外处理一般有两种：镀锌和喷塑，高速公路护栏板，其中镀锌600g/平方米，就是国标，其余就是非标，喷塑正常也是85微米厚度为国标

高速公路护栏板

公路波形护栏表面防腐处理介绍：

1、阴极保护作用

冷喷锌不同于一般的涂料，其干膜含有96%以上的纯锌，滁州公路波形护栏当地厂家，能够为钢铁提供很好的阴极保护。即使在很苛刻的环境中，仍能长效保护钢铁表面。防腐性能可以与热镀锌相媲美，滁州公路波形护栏单价，甚至优于热镀锌。

2、屏障式保护作用

当冷喷锌涂料被氧化时，滁州公路波形护栏生产厂家，会在涂料表面产生一层锌盐层来提供屏障保护。同时冷喷锌涂料中的粘合剂也提供一层附加的屏障保护，从而减缓锌的氧化。所以冷喷锌涂料的防腐蚀性能优于喷锌(铝)、热镀锌及其他富锌涂料。

以上为公路波形护栏日常生产制造中常用的两种表面处理方法，其目的归根到底都是为了防腐防锈kang氧hua，美化环境，在不影响材料的物理性能的前提下尽可能的增大护栏材料的自然寿命。

高速公路护栏板-高速公路护栏板供应商-君宏护栏(优质商家)由冠县君宏贸易有限公司提供。冠县君宏贸易有限公司(www.junhonghulan.cn)实力雄厚，信誉可靠，在山东 聊城 的隔离栅、栏、网等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领君宏护栏和您携手步入辉煌，共创美好未来！