日本RKC温控器CH402FK02-M*AN

产品名称	日本RKC温控器CH402FK02-M*AN
公司名称	上海蕊丰电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海嘉定江桥海波路
联系电话	86-02156520510/56520498/59532133 13524692493

产品详情

TEL!零贰壹-伍陆伍贰零伍壹零 56520498/51995351王轩露13918179504 该产品为新型温度控制器，能实施高精度控制且价格最为合理。采用大型LED显示，适用于远距离读取数据，易于监视温度状态，标准机型均具有最新的自主校正功能，可以自动校正PID常数。加热/制冷模式为数字通讯（RS-485），温度报警，加热器断线报警（3相加热器可用）控制环断线报警等功能可供选择。主结构及功能 * 自主校正功能 * 大屏LED显示 * 加热/制冷控制 * * 数字通讯 * * 温度报警 * 加热器断线报警 * 控制环断线报警 * （ * 选购时指定）TEL!零贰壹-伍陆伍贰零伍壹零 56520498/51995351王轩露13918179504 产品用途：适用于各种温度控制。 规格型号： CH102 (48×48×100mm) CH402 (48×96×100mm) CH902 (96×96×100mm) CD401 (48×96×100mm) CD501 (96×48×100mm) CD701 (72×72×100mm) CD901 (96×96×100mm)

TEL!零贰壹-伍陆伍贰零伍壹零 56520498/51995351王轩露13918179504 现货供应日本RKC理化全系列温控器日本RKC温控器（回路调节器）CD901、CD701、CD501、CD401、CH402、CB100、REX-C900、C700、C410、 C400、C100、F900、F700、F400，备有大量现货。技术力量雄厚，能为客户提供各种不同类型输入、输出、报警、程序等类型的产品。 CD901FK02-M*AN、 CD901FK02-V*AN、 CD901FK02-8*AN、 CD701FK02-M*AN、 CD701FK02-V*AN、 CD701FK02-8*AN、 CD501FK02-M*AN、 CD501FK02-V*AN、 CD501FK02-8*AN、 CD401FK02-M*AN、 CD401FK02-V*AN、 CD401FK02-8*AN、 CH402FK02-M*AN、 CH402FK02-V*AN、 CH402FK02-8*AN、 CB100FK02-M*AN、 CB100FK02-V*AN、 CB100FK02-8*AN、 REX-C900FK02-M*AN、 REX-C900FK02-V*AN、 REX-C900FK02-8*AN、 REX-C700FK02-M*AN、 REX-C700FK02-V*AN、 REX-C700FK02-8*AN、 REX-C410FK02-M*AN、 REX-C410FK02-V*AN、 REX-C410FK02-8*AN、 REX-C400FK02-M*AN、 REX-C400FK02-V*AN、 REX-C400FK02-8*AN、 REX-C100FK02-M*AN、 REX-C100FK02-V*AN、 REX-C100FK02-8*AN、 REX-F900FK02-M*AN、 REX-F900FK02-V*AN、 REX-F900FK02-8*AN、 REX-F400FK02-M*AN、 REX-F900FK02-V*AN、 REX-F900FK02-8*AN、 CD系列温控器（回路调节器）： * 自主校正功能 * 大屏LED显示 * 加热/冷却控制 * 数字通讯 * 报警加热器断线报警控制环断线报警输入类型 a) 热电偶（TC）：K，J，E，T，R，S，B，U，L，N，PL2，W5Re/w26Re b) 热电阻（RTD）：Pt100 JPT100 c) 直流输入：DC0~5V，DC1~5V，DC0~20mA*，DC4~20mA* *需在输入端子间接250W的电阻输入显示精度：（设定值SV的0.3%+1位）输入范围：参照输入范围表采样周期：0.5sec 过程值偏置-1999~9999℃[° F]或-199.9~999.9℃[° F]（温度输入）

±全量程（电压/电流输入）全量设定范围 a)设定值（SV）：等同温度范围值
b)加热侧比例带（P）：1—量程或0.1—量程（温度输入）*1量程的0.1~100.0%（电压输入）
c)制冷侧比例带（Pc）：加热侧比例的1~1000% d)积分时间（I）：1—3600sec*2
e)微分时间（D）：1—3600sec*3 f)限制积分动作生效范围（ARW）：比例带的1—100%*4
g)加热侧比例周期1—100sec*h)制冷侧比例周期1—100sec*6　2. 日本RKC温控器（回路调节器）CD901、CD701、CD501、CD401、CH402、CB100、REX-C900、C700、C410、C400、C100、F900、F700、F400，备有大量现货。技术力量雄厚，能为客户提供各种不同类型输入、输出、报警、程序等类型的产品。

TEL!零贰壹-伍陆伍贰零伍壹零56520498/51995351王轩露13918179504 CD901FK02-M*AN、CD901FK02-V*AN、 CD901FK02-8*AN、 CD701FK02-M*AN、 CD701FK02-V*AN、 CD701FK02-8*AN、 CD501FK02-M*AN、 CD501FK02-V*AN、 CD501FK02-8*AN、 CD401FK02-M*AN、 CD401FK02-V*AN、 CD401FK02-8*AN、 CH402FK02-M*AN、 CH402FK02-V*AN、 CH402FK02-8*AN、 CB100FK02-M*AN、 CB100FK02-V*AN、 CB100FK02-8*AN、 REX-C900FK02-M*AN、 REX-C900FK02-V*AN、 REX-C900FK02-8*AN、 REX-C700FK02-M*AN、 REX-C700FK02-V*AN、 REX-C700FK02-8*AN、 REX-C410FK02-M*AN、 REX-C410FK02-V*AN、 REX-C410FK02-8*AN、 REX-C400FK02-M*AN、 REX-C400FK02-V*AN、 REX-C400FK02-8*AN、 REX-C100FK02-M*AN、 REX-C100FK02-V*AN、 REX-C100FK02-8*AN、 REX-F900FK02-M*AN、 REX-F900FK02-V*AN、 REX-F900FK02-8*AN、 REX-F400FK02-M*AN、 REX-F900FK02-V*AN、 REX-F900FK02-8*AN、

TEL!零贰壹-伍陆伍贰零伍壹零56520498/51995351王轩露13918179504 CD系列温控器（回路调节器）：
* 自主校正功能 * 大屏LED显示 * 加热/冷却控制 * 数字通讯 *
报警加热器断线报警控制环断线报警输入类型 a)
热电偶（TC）：K，J，E，T，R，S，B，U，L，N，PL2，W5Re/w26Re b) 热电阻（RTD）：Pt100 JPT100 c) 直流输入：DC0~5V，DC1~5V，DC0~20mA*，DC4~20mA* *需在输入端子间接250W的电阻输入显示精度：（设定值SV的0.3%+1位）输入范围：参照输入范围表采样周期：0.5sec
过程值偏置-1999~9999℃[°F]或-199.9~999.9℃[°F]（温度输入）
±全量程（电压/电流输入）全量设定范围 a)设定值（SV）：等同温度范围值
b)加热侧比例带（P）：1—量程或0.1—量程（温度输入）*1量程的0.1~100.0%（电压输入）
c)制冷侧比例带（Pc）：加热侧比例的1~1000% d)积分时间（I）：1—3600sec*2
e)微分时间（D）：1—3600sec*3 f)限制积分动作生效范围（ARW）：比例带的1—100%*4
g)加热侧比例周期1—100sec*5 h)制冷侧比例周期1—100sec*6 3. 供应：日本RKC温控器（回路调节器）CD901、CD701、CD501、CD401、CH402、CB100、REX-C900、C700、C410、C400、C100、F900、F700、F400，备有大量现货。
第一报警表{ALM1}（标准内置）　A：上限偏差报警 G：附待机上下限偏差报警
B：下限偏差报警 H：上限输入值报警　C：上下限偏差报警 J：下限输入值报警
D：范围内报警 K：附待机上限输入值报警　E：附待机上限偏差报警 L：附待机下限输入值报警
F：附待机下限偏差报警 R：控制环断线报警*2　TEL!零贰壹-伍陆伍贰零伍壹零56520498/51995351王轩露13918179504
*2控制环断线报警只能在第一报警或第二报警之间选择其一　　第二报警表{ALM2}（选项）
N：未设 G：附待机上下限偏差报警　A：上限偏差报警 H：上限输入值报警
B：下限偏差报警 J：下限输入值报警　C：上下限偏差报警 K：附待机上限输入值报警
D：范围内报警 L：附待机下限输入值报警　E：附待上机限偏差报警 R：控制环断线报警*2
F：附待下机限偏差报警 S：加热器断线报警（CTL-12）　P：加热器断线报警（CTL-12）

TEL!零贰壹-伍陆伍贰零伍壹零56520498/51995351王轩露13918179504　CH402-FK02-M*GN-NN
CD901-WK03-MM*AN　CD901WK02-VV*AN　CH102-FK02-M*AN
CD501-FD10-M*GN-NN　REX-D400F-N*TN-NN　CD901-FK02-N*AN
CD701-FK02-8*GN　CH102-FK02-M*AN　C900-FK06-M*EN　CD701-FK06-M*EN
CD701-FK02-M*GN-NN　CD901-FK02-M*AN-NN　CH402-FK02-VM*AN
CD901-FK05-8*AN　CB700-FK07-M*NN

TEL!零贰壹-伍陆伍贰零伍壹零 56520498/51995351王轩露13918179504　CD701-FK07-N*AN
CD701-FD10-M*NN　CH102-FK02-V　CD901-FD01-M*AB　CH402-D10-V*AN-NN
CD901-FK02-R*AN　CD701-FK02-V*AN-NN-AY　CH102-FK07-V*AN-NN
CD901-F401-NN-5N　CH102-F103-V*AN-5N　CH102-F103-V*AN-5N
TEL!零贰壹-伍陆伍贰零伍壹零 56520498/51995351王轩露13918179504