

聚氯乙烯绝缘电力软电缆;RVVZ 3X50+1X16

产品名称	聚氯乙烯绝缘电力软电缆;RVVZ 3X50+1X16
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:电力电缆 RVVZ:RVVZ 3X50 河南:河南
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

聚氯乙烯绝缘电力软电缆;RVVZ 3X50+1X16

阻燃屏蔽控制电缆;ZR-KVVP-8X1.5mm

阻燃通信电缆 WDZ-HYA53 WDZ-HYA23 WDZ-HYA22的详细资料：

通信电缆

阻燃通信电缆型号ZRC-HYA WDZ-HYA

铠装阻燃通信电缆 ZRC-HYA22 ZRC-HYA23 WDZ-HYA23 ZRC-HYA53 WDZ-HYA53

执行标准：YD/T322-1996

结构特点：HYA型市内通信电缆采用全色谱绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。

主要电气性能：

1. 阻燃通信电缆直流电阻:20 0.4 148 0.5 95.0 0.6 65.8 0.8 36.6

2. 阻燃通信电缆绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿

3. 阻燃通信电缆绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地，HYA电缆大于10000M .kmHYAT电缆大于3000M .km。

4. 阻燃通信电缆工作电容：平均值 $52 \pm 2\text{nF/km}$

5. 阻燃通信电缆远端串音防卫度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km。

装通信电缆；HYA22；HYA23；HYA53；HYAT22；HYAT23；HYAT53；ZRC-HYA53；WDZ-HYA53；ZR-HYA23；ZR-HYAT23

室内通信电缆-配线电缆-HPVV22；HYV；HPVV；HPYV；HPYV22；HYV22

市内通信电缆执行标准：YD/T322-1996