

BFC8182长寿低耗防爆灯-西安售

产品名称	BFC8182长寿低耗防爆灯-西安售
公司名称	上海荣攀照明设备西安分公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	陕西西安未央路68号
联系电话	029-62602580 13609255249

产品详情

品牌：荣攀照明

型号：BFC8182

名称 长寿低耗防爆灯

产地：上海

一、BFC8182长寿低耗防爆灯概况：适用于油田钻井平台、石化装置等易燃易爆的危险场所固定照明。适用于要求光源寿命极长，能瞬时启动的各种户内外场所。

二、BFC8182长寿低耗防爆灯性能：

BFC8182长寿低耗防爆灯隔爆型最高防爆等级，可在易燃易爆场所安全工作。

BFC8182长寿低耗防爆灯采用新型高频无极灯作光源，可瞬时启动和再启动，无

需预热时间；平均使用寿命在8万小时以上。BFC8182长寿低耗防爆灯无灯丝，抗震能力特别强；可靠性高，极少维护检修，可实现无人照看，有效降低维护费用和管理成本。BFC8182长寿低耗防爆灯采用优质轻型合金材料和高科技喷涂工艺，抗冲击，不变色，防锈防腐，可在户外恶劣环境中长期使用。

BFC8182长寿低耗防爆灯透明件材料为特制防弹胶，强度高，透光率好，耐腐蚀性强。

BFC8182长寿低耗防爆灯可采用吸顶式、吊杆式和灯杆式等多种安装方式。

三、BFC8182长寿低耗防爆灯技术参数：BFC8182长寿低耗防爆灯防爆标志：Ex de IIC T6

BFC8182长寿低耗防爆灯额定电压：220VAC 50Hz

BFC8182长寿低耗防爆灯光源功率：35W\70W\100W\150W. BFC8182长寿低耗防爆灯外壳防护：IP65

BFC8182长寿低耗防爆灯绝缘等级：I BFC8182长寿低耗防爆灯防腐等级：WF2

BFC8182长寿低耗防爆灯进线口螺纹：G3/4 BFC8182长寿低耗防爆灯引入电缆：8~ 10mm

BFC8182长寿低耗防爆灯距高比：3 BFC8182长寿低耗防爆灯外形尺寸：362×288mm（外径×高）

四、BFC8182长寿低耗防爆灯注意事项：1、安装和维护灯具时,必须先断开电源。

