

# 工程净化公司 净化 江西人防通风申耀通风

产品名称	工程净化公司 净化 江西人防通风申耀通风
公司名称	江西申耀通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌高新大道699号 聚仁国际6#楼13A28
联系电话	15079122733

## 产品详情

### 风幕机的安装要求

- 1.本机应安装在门框上
  - 2.门洞宽度必须小于或等于风帘长度；（若门洞过宽，要将数台帘机连接安装使用）。
  - 3.安装底板必须牢固的联结在墙上（或柱子上）防止由于松动而引起的振动。
- 二、风幕机的安装方法 安装底板的安装方法： 如：安装在混凝土墙上。根据安装底板上的孔的位置，厂家净化工程，安排8个螺栓M10×60的相对尺寸位置，把螺栓预埋水泥中。然后将安装底板固定其上。或者直接在混凝土墙上冲孔，用膨胀螺丝固定之。
- 1.待砂浆充分于固定，将安装板垫圈螺母固定于螺栓上，8个螺栓固定在混凝土墙或门框上；
  - 2.机体挂角一定要插入安装板上安装孔中，图中虚线前头所示。
- 三、风幕机的使用与保养
- (一)风幕机本机琴键开关，一只通断电源，另二只控制转速，有高低两档；
- 为了保持室内温度，净化车间工厂，使用时请开低速档；
- 为了防尘、防气味、防蛀等，使用请开高速档。
- (二)风幕机风向调节板的方向
- 当供暖时，转动导风板，风口向外； 当供冷时，转动导风板，风口向内；
- 当用之防尘、防蛀、防气味等时转动导风板，风口向外。
- (三)风幕机保养办法
- 1.检查、清洗本机前应切断电源；
  - 2.用一块柔软的织物用清洗剂沾湿，清洗进风百窗板、风帘叶片和罩壳；
  - 3.清洗叶片时，用力轻柔，否则将引起变形和颤振

### 通风与空调工程施工风口制作有哪些？

- 1.成品风口应结构牢固，外表面平整。叶片分布均匀。颜色一致，无划痕和变形，符合产品技术标准的规定。表面应经过防腐处理，并应满足设计及使用要求。风口的转动调节部分应灵活、可靠，定位后应无松动现象。
- 2.百叶风口叶片两端轴的中心应在同一直线上，叶片平直，与边框无碰擦。
- 3.散流器的扩散环和调节环应同轴，轴向环片间距应分布均匀。

4.孔板风口的孔口不应有毛刺，孔径一致，孔距均匀，并应符合设计要求。

5.旋转式风活动件应轻便灵活，与固定框接合严密，叶片角度调节范围应符合设计要求。

6.球形风口内外球面间的配合应松紧适度、转动自如、定位后无松动。

通风管道材料如何选择才能发挥作用？

通风管道厂家对于风管制作过程中对材料的要求是相当有考究的，风管表面层为铝箔材质时，为确保表面层不易损坏，故对铝箔材质及厚度作出规定，并对铝箔与增强材料复合的风管表层的铝箔厚度作了规定。

其次，薄钢板法兰通风管道内、外表层和内部绝热材料粘接牢固，是保证复合材料的基本条件之一。超出一定面积的板材缺陷，不仅影响风管使用寿命，而且有时会降低其保温效果。所以缺陷不得大于6‰，以达到材料在系统中的正常使用。

目前，非金属风管材料发展较快，品种较多，因其具有的特性和优点，应用也越来越广泛。为了保证使用中的安全，净化，对这些材料制作的风管提出了应按工程的需要具有不燃或难燃B1级的燃烧性能要求，而其表面层必须为不燃材料。根据我国多年的工程应用实践与产品状况，规定了热敏胶带与压敏胶带的剥离强度试验最低值与铝箔厚度值;要求胶带宽度不应小于50mm，防止使用的胶带不能满足管壁密封的强度和风管使用年限。热敏胶带的优点是依靠热熔粘接，只要不在加热，在常温下胶面是固化的，具有牢靠的粘接强度。

只有在有质量保证的风管加工中，工程净化公司，通风管道才可以发挥其作用，使得客户在使用时能够达到想要的效果，真正满意通风管道的服务。

工程净化公司-净化-江西人防通风申耀通风(查看)由江西申耀通风设备有限公司提供。工程净化公司-净化-江西人防通风申耀通风(查看)是江西申耀通风设备有限公司(www.jxsytf.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：付经理。