

BFC8930 粉尘防爆内场强光泛光灯-西安售

产品名称	BFC8930 粉尘防爆内场强光泛光灯-西安售
公司名称	上海荣攀照明设备西安分公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	陕西西安未央路68号
联系电话	029-62602580 13609255249

产品详情

品牌：荣攀照明

型号；S--BFC8930

名称：粉尘防爆内场强光泛光灯

产地：上海

一、BFC8930粉尘防爆内场强光泛光灯适用场所：BFC8930 粉尘防爆内场强光泛光灯适用于爆炸性或可燃性粉尘环境作固定照明。BFC8930 粉尘防爆内场强光泛光灯适用于室内外作业及施工现场等场所作固定照明。

二、BFC8930粉尘防爆内场强光泛光灯结构特性：BFC8930 粉尘防爆内场强光泛光灯隔爆型最高防爆等级，可在各种易燃易爆场所安全使用。BFC8930 粉尘防爆内场强光泛光灯采用高强度气体放电灯作光源，光效高，寿命长，平均使用寿命达20000小时以上。BFC8930 粉尘防爆内场强光泛光灯透明件经过优化设计处理，光线柔和、照度均匀，无重影，有效的避免作业、施工人员眼睛不适和疲劳感。BFC8930 粉尘防爆内场强光泛光灯外壳采用轻质合金材料并经过高科技喷涂处理，耐磨抗腐、防水防尘，可在户外长期使用。BFC8930 粉尘防爆内场强光泛光灯精巧的结构设计，散热性能好，有效降低了灯体温度，提高了灯具的使用寿命。BFC8930 粉尘防爆内场强光泛光灯具有良好的电磁兼容，不会对周围环境造成干扰。BFC8930 粉尘防爆内场强光泛光灯重量轻，体积小，小巧美观，操作简单方便。

三、BFC8930粉尘防爆内场强光泛光灯技术参数：BFC8930 粉尘防爆内场强光泛光灯防爆标志 DIP A20 T4 BFC8930 粉尘防爆内场强光泛光灯额定电压 220VAC 50Hz BFC8930 粉尘防爆内场强光泛光灯外壳防护 IP65 BFC8930 粉尘防爆内场强光泛光灯绝缘等级 I BFC8930 粉尘防爆内场强光泛光灯防腐等级 WF2 BFC8930 粉尘防爆内场强光泛光灯距高比 2.6 BFC8930 粉尘防爆内场强光泛光灯外形尺寸 272 × 467 × 167mm BFC8930 粉尘防爆内场强光泛光灯总重量 8.5Kg

四、BFC8930粉尘防爆内场强光泛光灯注意事项：1、安装和维护灯具时,必须先断开电源。

2、非专业人员不得随意拆卸灯具。

3、使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。

4、换灯泡时,应使用同类型、功率的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,应相应更换配套镇流器

五、BFC8930粉尘防爆内场强光泛光灯品质保证 本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用(光源保修1年)。自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护

六、欢迎登陆本公司网址：www.shrpzm.com 已经为你发布了更多精品！！！！

以上知识产权归属与上海荣攀照明设备有限公司。 BFC8930 粉尘防爆内场强光泛光灯 BFC8930

粉尘防爆内场强光泛光灯 BFC8930 粉尘防爆内场强光泛光灯 BFC8930 粉尘防爆内场强光泛光灯 BFC8930

粉尘防爆内场强光泛光灯 BFC8930 粉尘防爆内场强光泛光灯 BFC8930 粉尘防爆内场强光泛光灯 BFC8930

粉尘防爆内场强光泛光灯 BFC8930 粉尘防爆内场强光泛光灯 BFC8930 粉尘防爆内场强光泛光灯 BFC8930

粉尘防爆内场强光泛光灯 BFC8930 粉尘防爆内场强光泛光灯 BFC8930 粉尘防爆内场强光泛光灯 BFC8930

粉尘防爆内场强光泛光灯 BFC8930 粉尘防爆内场强光泛光灯 BFC8930 粉尘防爆内场强光泛光灯