

水肥一体化设备 福建水肥一体化公司 福建水肥一体化

产品名称	水肥一体化设备 福建水肥一体化公司 福建水肥一体化
公司名称	福州格瑞特灌溉设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区义序叶下工业区
联系电话	13905005549

产品详情

肥料溶解与混匀：施用液态肥料时不需要搅动或混合，一般固态肥料需要与水混合搅拌成液肥，必要时分离，避免出现沉淀等问题。施肥量控制：施肥时要掌握剂量，注入肥液的适宜浓度大约为灌溉流量的0.1%。例如灌溉流量为50m³/亩，注入肥液大约为50升/亩；过量施用可能会使作物致死以及环境污染。灌溉施肥的程序分3个阶段：一阶段，选用不含肥的水湿润；二阶段，施用肥料溶液灌溉；三阶段，水肥一体化系统，用不含肥的水清洗灌溉系统。

启动之前，首先要检查干、支管道上的阀门是否都已关好，然后启动水泵，福建水肥一体化，待水泵达到额定转速后，再缓慢地依次打开总阀和各支管上的阀门，农业水肥一体化，以保证水泵在低负载下启动，避免超载，并可防止管道因水锤引起的振动。运行中要随时注意监测喷灌系统的各部压力，要求干管的水力损失不应超过经济值；支管的压力降低幅度不得超过支管高压力的20%。

喷灌系统中喷头的布置包括喷头的组合形式、喷头沿支管上的间距及支管间距等。喷头布置的合理与否，水肥一体化设备，直接关系到整个系统的灌的水质量。喷头的组合形式主要取决于地块形状以及风的影响，一般为矩形和三角形，或为其特例正方形和正三角形。矩形或正方形布置，适用于地块规则，边缘成直角的条件。这种形式设计简便，容易做到使各条支管的流量比较均衡；

水肥一体化设备-福建水肥一体化公司-福建水肥一体化由福州格瑞特灌溉设备有限公司提供。“灌溉设备,水肥一体化设备,微灌系统”就选福州格瑞特灌溉设备有限公司（www.grtgg.com），公司位于：福州市仓山区义序叶下工业区，多年来，格瑞特灌溉坚持为客户提供好的服务，联系人：谢先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。格瑞特灌溉期待成为您的长期合作伙伴！