

门窗厂家有哪些 合肥门窗厂家 窗致美门窗厂

产品名称	门窗厂家有哪些 合肥门窗厂家 窗致美门窗厂
公司名称	江苏窗致美门窗科技有限公司安徽分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区五里庙装饰世界F6-1楼104
联系电话	13956054344

产品详情

门窗厂家

铝合金门窗虽然质量比较轻，但是它强度很高；大部分材料都是空芯薄壁组合断面，不仅方便使用，还比较轻；另外，其截面还具有比较强的抗弯性，因此它做成门窗，非常耐用，而且不易变形。夏季气温比较高，在太阳的照射下，屋内的温度也会比较高，而铝合金门窗的保温隔热性能就比较好，防火性能也是比较好的；铝合金门窗由于是玻璃组合，因此它的采光面积就比较大，另外它的使用寿命也比较长，家居使用也就不需要经常更换，异常方便。

门窗厂家

铝合金门窗安装

副框的固定。混凝土墙体，副框与墙体采用射钉固定，合肥门窗厂家，后砌隔墙，副框与墙体采用固定件与墙体连接，固定件大小为 $200 \times 20 \times 1.5$ ，该固定件为不镀锌条，固定件距副框两边150mm，定制门窗厂家，中间间距 600mm。

门窗洞口内埋设连接铁件。门窗框安装应采用镀锌连接片固定，门窗厂家有哪些，加工铝合金门窗，中间间距400-500mm，安徽铝合金门窗，角部小于 180° 采用射钉直接固定在混凝土块上；连接片严禁直接在保温层上进行固定。

成品保护，检查铝合金门窗保护膜。防止水泥沙浆、灰水、喷涂材料等污染损坏铝合金门窗表面。

铝合金门窗晃动原因及处理方法？当推拉或启闭铝合金门窗，或遇到大风天气，门窗出现不牢固现象，

都称为铝合金门窗框晃动。

铝合金门窗选择不当，断面小，强度不够，门窗材料的防范不符合要求；内衬钢配置不符合标准，钢材壁薄、强度差；内衬钢分段插入，形不成整体加强作用；内衬钢与塑料型材连接不牢等；没有根据不同的墙体，采用不同的固定方法；安装节点未按规范规定。若解决晃动现象，铝合金门窗框型材规格、数量符合国家标准；型材的外框壁厚不得小于2.4毫米，铝合金门窗价格，厚度不得小于2.5毫米。根据铝合金门窗洞口尺寸、安装高度选择型材截面，平开窗不小于55系列，推拉窗不小于75系列；严格按规范规定安装，确保牢固稳定。

门窗厂家有哪些-合肥门窗厂家-窗致美门窗厂由江苏窗致美门窗科技有限公司安徽分公司提供。门窗厂家有哪些-合肥门窗厂家-窗致美门窗厂是江苏窗致美门窗科技有限公司安徽分公司（www.jsczmmc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理

。