

# 自动灌胶机 绍兴灌胶机 江苏瑞合硕电子科技

产品名称	自动灌胶机 绍兴灌胶机 江苏瑞合硕电子科技
公司名称	江苏瑞合硕电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区双祺路8号
联系电话	13625294649

## 产品详情

设置点胶机的速度参数有什么作用：

由于机械装配的差异，各个轴的负载都不一样，ab胶灌胶机，负载越重的轴其单位时间内速度变化过大则会造成机械冲击，甚至丢步，负载轻的轴如果允许的单位时间内速度变偏小则会降低加工效率。使用者可以根据自身设备的负载状况设置各个轴的许可跳变速度，以达到运动最平稳，加工效率高的状态。

一、开胶前yan时(意思是：在阀门没有打开之前停留的时间)

取值范围：0~9999ms

推荐值：以实际点胶效果为准。

### 双液灌胶机如何选购

在购买双液灌胶机之前，首先需要弄清两件事情：1、使用的胶水基本特性： a) 是什么胶水？单组份还是双组份（AB胶） b) 如果是双组份，AB胶的体积比是多少 c) 胶水的粘度和密度？ d) 胶水大约多久时间开始固化？完全固化时间？ e) 胶水如何包装2、点胶工艺需要达到的要求 a) 点胶精度要求如何？每个产品用胶量多少？ b) 胶水是用来灌封？黏贴？绝缘？防潮？点滴？机器性能

双液灌胶机采用触摸式中文操作界面，绍兴灌胶机，吐胶速度、吐胶时间皆可参数设定；按需配比，球泡灯灌胶机，实现边混合边灌胶，最大限度节约胶水； 双料桶设计，A胶和B胶分开储料，保证胶水长时间放置不发生固化，可选配胶水搅拌、加热并预留真空脱泡功能。

### 双液灌胶机的定义

1、双液灌胶机专门为解决AB胶水、双组份胶水、多组分流体自动混合和定量点胶而研发的点胶机。双

液点胶机是点胶机中的其中一个分支，与单组份点胶机相并列。2、双液点胶机适用的液体：各种AB胶水、双组份或者多组分液体等，包括AB胶，双组份胶水，AB环氧树脂灌封胶等等3、双液点胶机应用领域：如普通点胶机一样，双液点胶机应用领域也非常广，自动灌胶机，凡是涉及双组份胶水点胶，灌封，涂抹，等行业都可能需要双组份点胶机。4、(双液灌胶机)双液点胶机胶水混合比例：配胶比例100：100—100：10可调，胶量通过控制两个泵体的不同转速比来实现不同的比例要求。

如何选择适合自己的点胶机设备？

如何估算浇水的粘度？

胶水的粘度用布氏粘度计测出，单位是"cps厘泊"。胶水的粘度的读数一般在300~30000cps之间。在水溶性的粘合剂中，固体含量并不决定胶的粘度，而在于胶水的配方内的增塑剂、增粘剂等等，影响胶水的粘度值。一般情况下周围的环境温度越高"粘度"，"温度 粘度"。水在27℃时的粘度为"1"。

常见液体粘度值：

水: 1cp 橄榄油: 80cp 汽油: 200cp

蜂蜜: 3000cp 糖浆: 8000cp 凡士林: 65000cp

酸奶: 100000cp 花生酱: 150000-250000cp

自动灌胶机-绍兴灌胶机-江苏瑞合硕电子科技由江苏瑞合硕电子科技有限公司提供。自动灌胶机-绍兴灌胶机-江苏瑞合硕电子科技是江苏瑞合硕电子科技有限公司（[www.berud.com](http://www.berud.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张先生。