

# 厂家直供水冷电缆套管2019年重新低价格出售耐高温胶管

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 厂家直供水冷电缆套管2019年重新低价格出售耐高温胶管      |
| 公司名称 | 扬州亚全电气有限公司                       |
| 价格   | 22.00/米                          |
| 规格参数 | 长度:20米<br>比重:1.79<br>工作压力:0.7mpa |
| 公司地址 | 宝应县柳堡镇寿林桥南工业集中区                  |
| 联系电话 | 0514-88897990 18118247990        |

## 产品详情

### 石棉橡胶管产品详情

扬州亚全电气有限公司生产的夹布输送胶管是由内胶层，多层夹布缠绕层和外胶层组成，夹布吸引胶管是由内胶层，多层夹布缠绕层螺旋钢丝增强层和外胶层组成。

两端硫化金属法兰，外有石棉保护层

产品特点：胶管具有外径公差小，耐油，耐热等性能优良，轻便，管体柔软经久耐用等优点；胶管爆破压力为工作压力的4倍。

纯氧顶转炉用挠性连接管，工作压力为

1.5MPa,一4可以使用钢丝纺织扣压式，

工作压力可以达到8MPa

产品用途：各类型夹布钢丝输送（或吸引）胶管是根据输送介质不同，选用相应材料制造，产品结构设  
计合理，质量优异，坚固耐用，是一种用来输，吸（负压条件）各种液体粘流体和粉状固体等物料介质  
的柔韧性胶管。

特点:高压、耐火、隔热，管体美观防腐蚀，抗静电、高耐磨、重量轻、耐高低温、低温下弯曲性能好、  
寿命长。

### 主要品种及指标

| 内径（mm） |     | 工作压力<br>（Mpa） | 对应爆破压力 |     |     |     |     | 胶管长度    |       |
|--------|-----|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|---------|-------|
| 公称尺寸   | 公差  |               |        |     |     |     |     | 公称尺寸(m) | 公差（m） |
| 13     | 0.8 | 0.5           | 0.7    | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20      | 200   |
| 16     |     |               |        |     |     |     |     |         |       |
| 19     |     |               |        |     |     |     |     |         |       |
| 25     |     |               |        |     |     |     |     |         |       |
| 32     |     |               |        |     |     |     |     |         |       |
| 38     | 1.2 | 0.3           | 0.5    | 0.7 | 1.2 | 2.0 |     |         |       |
| 51     |     |               |        |     |     |     |     |         |       |
| 64     |     |               |        |     |     |     |     |         |       |
| 76     | 1.5 |               |        |     |     |     |     |         |       |

公司地址：中国江苏省扬州市宝应县柳堡镇寿林桥南工业集中区