

北京怀柔区生态卫生间（智能流动厕所）

产品名称	北京怀柔区生态卫生间（智能流动厕所）
公司名称	沧州嘉永环卫设备有限公司
价格	7500.00/个
规格参数	地板:大理石 门窗:不锈钢包边 颜色:多色
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇寨子
联系电话	0317-4651196 15833772621

产品详情

序号

项目

说明

备注

2

主体框架结构要求：钢结构

2.1

主体底座

18#镀锌槽钢

2.2

四周支柱

100mm*100mm镀锌方管

2.3

中间墙体

100mm*50mm 镀锌方管，间距 40mm*40mm

3

功能形式：水冲式

3.1

供水管径

外接水DE32

供水方式

外接水直接供水

3.2

冲洗方式

手动冲水

3.3

管路保温

上水保温，确保零下20度时可正常使用

B1 级防火

3.4

除臭方式

存水弯隔臭

3.5

封堵方式

存水弯封堵

3.6

排污方式

水冲，直排化粪池

4

电气性能

4.1

供电方式

220V/50Hz

4.2

额定功率

10KW

4.3

电源进户线

BV-500/3 × 6.0mm²

4.4

漏电保护

漏电电流大于30mA时，漏电保护器动作

4.5

绝缘电阻

20M

4.6

耐压电

交流500V/1min

5

自动控制系统

5.1

控制电压

24V(安全开关)

5.2

照明

自动开关照明

5.3

排风

自动开关排风

5.4

厕间LED有无人显示

自动控制

6

适用性能

6.1

环境温度

-20 ° C ~ +40 ° C

7

辅助功能

7.1

厕位间助力扶手

不锈钢助力扶手

7.2

外墙保温隔热层

发泡挤塑板保温

B1 级防火

7.3

厕门锁外部开启

通用钥匙

7.4

室外标识

采用中、英文（两国语言）亚克力标识牌制作。为夜间发光标识。

7.5

使用提示标识

温馨提示牌

亚克力板

8

相关配置

8.1

现场平整

清理障碍物，平整场地

8.2

地平基础

C30钢筋砼整板基础150mm厚，平整度：水平高差 10mm；承重不小于20T

8.3

供水条件

供水管径不小于De32,供水压力不小于3kg/cm²

8.4

供电条件

卫生间 环保厕所 智能厕所