

供应直销 玻璃钢化粪池 成品化粪池

产品名称	供应直销 玻璃钢化粪池 成品化粪池
公司名称	河北泽瑞环保设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	泽瑞环保设备:泽瑞环保设备
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇七里营村
联系电话	15373722999

产品详情

化粪池的选用根据不同建筑物的不同用水量，不同清掏周期，由单项工程设计人员计算得出设计参数。

2、化粪池的地点设置，原则以不影响建筑基础即可：因本产品的特点是永不渗漏，因此设置地点选择性大，摆放灵活。一般距离生活饮用水水池不得小于10m，距离地下取水构筑物不得小于30m，当建筑物基础平面高于化粪池基础平面时，化粪池外壁距离建筑物外墙净距不宜小于2m，当建筑物基础平面低于化粪池基础平面时，化粪池外壁距离建筑物外墙净距不宜小于5m，两种放置方法均不得影响建筑物基础。

3、整体生物化粪池覆土0.3m，覆土不宜超过3m。在寒冷地区，温度低于-10℃时，化粪池的覆土深度不得小于1.2m，在冷月平均气温低于-13℃的地区，设计人员在考虑化粪池的设置深度时，化粪池的水面应设置在该地区的冰冻线以下为宜。

4、化粪池安装在绿化带、草坪、人行道下，覆土不宜超过1.5m；也可安装在道路地段，若整体化粪池顶部荷载超过10吨时，设计人员应向厂家提出，并在现场研究保护措施。

5、井盖：不过汽车时，采用加锁轻型双层井盖及盖座；可过汽车时，采用加锁重型双层。化粪池考虑到小区绿化的需要或道路广场铺砌的需要，铸铁或高分子井盖与地面平，在有铺砌地面处，井盖可适当降低至铺砌地面砖下，但井盖上的铺砌地面砖必须在需要打开井盖时可以开启。

6、化粪池容积如超过50m³时，可用两个单罐并联或串联设置，若串联，设计人员与用户必须提前通知厂家预置，罐体外壁间距不得小于500mm