

# 手提式钢筋弯曲机 25mm32mm40mm液压钢筋弯曲机

产品名称	手提式钢筋弯曲机 25mm32mm40mm液压钢筋弯曲机
公司名称	霸州市城区德西克电力机械设备制造厂
价格	2000.00/套
规格参数	品牌:德西克 型号:25mm32mm40mm 产地:河北省霸州市
公司地址	霸州市城区范家坊迎宾东路311号
联系电话	0316-5661810 15373260595

## 产品详情

### 手提式钢筋弯曲机 25mm32mm40mm液压钢筋弯曲机

手提式钢筋弯曲机广泛应用于高层建筑，高速公路，铁路地基桩基钢筋笼及各种建筑物骨架中的钢筋弯曲，适用于桩基钢筋桩头钢筋现场弯曲施工时使用。手提式液压钢筋弯曲机由液压系统带动，该手提弯曲机体积小、重量轻、操作简便，二人即可完成对现场浇筑钢筋的弯折操作，而传统的弯折方法需人为弯折并事先需要焊接，相比之下更加省力，不但保证了精度，降低劳动强度，而且安全系数有了很大提高，同时也提高了工作效率。

#### 一：产品组成：

- 1，超高压电动油泵。
- 2，手提式液压钢筋弯曲机调直机。
- 3，标配5米长高压油管2根。

#### 二：产品使用说明

- 1，给电动油泵加注液压油，冬季建议加注32号抗磨液压油，其他季节建议加注46号抗磨液压油，油量加注至油箱旁边刻度表中间偏上位置即可。（0.75KW电机添加16升左右。1.5KW的电机添加30升左右）
- 2，请专业电工接上电源（380V），注意电机运转方向应为顺时针方向。
- 3，接上高压油管，弯曲机2个接头，电动油泵2个接头。
- 4、关于手动换向阀的说明，手动换向阀一共有三个档位，分别是A（最左位置-前进或后退）

O（中间位置-停止）B（最右位置-前进或后退），请仔细观察。特别提醒，启动电机前应将手动换向阀扳至O（停止位置）的位置。

5、启动电机，左右扳动换向阀，让弯曲机活塞空运转3个来回，排净弯曲机油缸内空气。

6、弯曲机工作前，必须盖上安全盖板，如无盖板请忽略，方可继续操作。

产品型号技术参数：

型号	弯筋范围	弯曲角度	油缸推力	电动油泵功率
RB-25	14-25mm	90°	10T	1.5KW 0.75KW
RB-32	20-32mm	16T		
RB-40	25-40mm	20T		

备注：推荐使用0.75KW的电机，移动比较方便。

手提式钢筋弯曲机 25mm32mm40mm液压钢筋弯曲机