

岩联YL-SWT剪切波波速测试仪器，性价比高

产品名称	岩联YL-SWT剪切波波速测试仪器，性价比高
公司名称	上海岩联信息技术有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路1188号18幢4楼B区
联系电话	02169899547 13917511776

产品详情

YL-SWT剪切波波速测试仪产品详情

产品简介：

上海岩联YL-SWT剪切波波速测试仪主要用于场地勘察剪切波波速测试，以及场地勘察地脉动卓越周期测试等，性能稳定，检测高效。

产品用途：

场地勘察剪切波波速测试；

场地勘察地脉动卓越周期测试。

产品参数：

型号

YL-SWT

主控单元

低功耗嵌入式工业计算机

显示屏

8.4寸真彩高亮液晶屏800 × 600（亮度无极可调）

存储容量

8G

供电模式

内置高性能复充锂电池 6小时

电量显示精度

10%

操作方式

触摸屏

智能语音提示

有

数据传输

USB2.0

采样间隔

$5\mu\text{s} \sim 65535\mu\text{s}$

记录长

512~8192点 五档可调

采样分辨率

24位AD

信号带宽

0.1Hz ~ 2000Hz

通道数

4通道（外触发通道1个，采样通道3个）

工作温度

-20 ~ +55

重量/体积

2.8 kg/266 × 180 × 50 mm

YL-SWT剪切波波速测试仪功能特色

设备特点：

- 1、岩联剪切波速仪器8.4”真彩高亮触摸屏，亮度无级可调，数据、曲线清晰，适用环境广泛。
- 2、有低功耗技术平台+内置高性能复充锂电池，满足超长时间地脉动测试。
- 3、剪切波速仪器的AD动态范围大，信噪比高。

操作特性：

- 1、岩联剪切波波速测试仪采用人体工学模具设计，高强度铝合金结构，重量轻体积小，长时间工作更轻松
- 2、剪切波速仪器具备向导式操作流程设计，检测步骤更优化，操作更简单，检测更高效。

软件特点：

- 1、剪切波速仪器具备完善的波形浏览编辑功能，支持数字滤波、波形放大缩小、波形移动、指数放大等操作。
- 2、输出报表格式、内容可灵活设置。
- 3、岩联剪切波波速测试仪支持原始波形图、波速图、汇总数据表等多种显示和输出方式，满足不同工程需要。
- 4、剪切波波速测试仪测点定义、修改方便直观，便于波形分析。

YL-SWT剪切波波速测试仪标准配置：

标准配置：

序号

名称

数量

备注

1

YL-SWT主机

1

/

2

电源适配器

12.6V/3A

3

三分量检波器

含60米电缆

4

速度型触发传感器

含10米连接电缆

5

MPC多功能数据线

6

U盘

8G

7

触摸笔

8

仪器背带

9

仪器箱

2

YL-SWT剪切波波速测试仪符合规范

符合规范：

《建筑抗震设计规范GB50011-2001》

《岩土工程勘察规范GB50021-2001》

《地基动力特性测试规范GB/T50269-97》

公司介绍：

Y-LINK岩联技术（上海）是岩土工程检测、物探、监测设备系统方案提供者。岩联技术自主研发管道机器人，地质雷达，桩基动测仪，高低应变，非金属超声波，静载，成孔成槽等检测仪器设备，提供隧道、桥梁、边坡、基坑等自动化在线监测系统方案，竭力为客户创造更多价值。

一切从顾客感受出发 珍惜每一次服务机会