

# 膨化珍珠岩 珍珠岩

产品名称	膨化珍珠岩 珍珠岩
公司名称	天津市巨龙保温材料制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:珍珠岩
公司地址	天津市静海区良王庄乡邢庄子西台路北侧
联系电话	022-68121913 13920557555

## 产品详情

材质	珍珠岩	产地	-
产品类别	-	产品种类	-
等级	-	低温弯折	-
断裂伸长率	-	规格	-
抗弯强度	-	抗压强度	-
品牌	-	使用温度	-
芯材	-	形态	-
形状	-	应用范围	-

序号	指标名称		单位	性能指标	
				tp-50型	tp-60型
1	松散密度		kg/m <sup>3</sup>	35~50	45~60
2	振实密度		kg/m <sup>3</sup>	45~60	55~70
3	粒度(重量 %)	1.0mm通过量	%	1.0mm-0.05mm不少于90%	1.0mm-0.05mm不少
		0.05mm通过量	%	0.05mm最大值10%	0.05mm最大值
4	质量含水率(重量%)		%	0.5	0.5~1
5	安息角(堆积高度100mm时)		o	33~37	
6	装填过程中密 度的增加	手动	%	25	
		风动	%	35	

7	导热系数在(常压温度在77k-310k平均值)	千卡/米·时·度	0.022~0.025	0.024~0.026
8	使用温度	°C	-200~800	
注:表中松散密度,振实密度为最大值。				

天津市巨龙保温材料制造有限公司，为中国工业气体协会会员单位及中国珍珠岩工业协会理事单位，目前是国内生产膨胀珍珠岩（珠光砂）及保温绝热材料的专业厂家，从生产工艺上、产品质量上、立足于高科技，密切配合我国空分事业的发展，并在充分了解吸收国内同类产品优点，研制生产出自己独特的、低温设备专用深冷绝热材料tp-50型、tp-60型珍珠岩（珠光砂），产品性能完全符合德国林德公司Is154-04、Is152-08标准，其中有部分技术指标优于林德公司标准。我公司本着以质量求生存、以品种求发展、工作上树信誉、服务中促友谊的宗旨，十几年来为国内外大中型成套空气分离设备、冶金、化工百余个厂家得空分设备配套，替代了进口产品，为国家节约了大量的外汇天津市巨龙保温材料制造有限公司

王敬女士(经理办公室经理助理)

地址：中国天津 天津市 天津市静海县良王庄乡镇邮编：300120传真：86 22 68121632

免费试用电子传真移动电话：13920557555电话：86 22

68121913公司主页：<http://tjjulongbwcl.cn.alibaba.com>