

# 聚硫密封胶，聚硫密封胶25kg箱用量

产品名称	聚硫密封胶，聚硫密封胶25kg箱用量
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	10.00/kg
规格参数	表干时间:24小时 型号:ps-851型 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

聚硫密封胶聚硫密封胶25kg箱用量

价格：10元

产地：河北衡水

品牌：

规格：25kg/件

聚硫密封胶这种产品，买过聚硫密封胶的人都知道，市面上的聚硫密封胶包装有两种，一种是纸箱包装：每箱净重25kg，其中5桶白料，一桶黑料（内装5袋）。另一种是铁通包装：每桶净重25kg，其白料一大桶，一桶黑料（内装5袋）常用的聚硫密封胶密度为1.6/立方米。当然这个数值仅供参考，具体还视情况而定。

聚硫密封胶特色

聚硫密封胶具有以下特色：1、拉伸强度可达4-8兆帕，适合于结构性粘接；2、保型性好：立面涂覆0下垂，支撑力好，适合车辆装配；3、稳定性好：质量稳定、性能稳定、批次稳定、储存稳定等因素，可放心使用；4、弹性好：具有优良的复原性，硬度低，易于二次拆卸；5、无颗粒：胶体干净，适用于外封边工艺；6、快速固化：车辆装配后可移动，冬季装配后天可销售。

聚硫密封胶-柔性穿墙管迎水面防水施工步骤

在进行大面积防水卷材铺贴前，应先穿好带有止水环的设备管道（止水环外径比套管内径小4mm），并固定好，设备管道与套管之间的缝隙先填塞沥青麻丝，再填塞聚硫密封胶，将防水卷材收口嵌入设备管道与套管之间的缝隙，再用聚硫密封胶灌实，做一层矩形加强层防水卷材。穿墙管与内墙角凹凸部位的距

离应大于250mm，管与管的间距应大于300mm。

### 聚硫密封胶使用范围

聚硫密封胶主要用于中空玻璃的密封、高层建筑屋顶板缝的密封防水以及地铁、隧道、污水处理厂、飞机跑道、大型水利工程伸缩缝的密封防水等。