

珠光砂 低温专用 珍珠岩

产品名称	珠光砂 低温专用 珍珠岩
公司名称	天津市巨龙保温材料制造有限公司
价格	95.00/m3
规格参数	适用范围:低温专用 材质:珍珠岩 序号:指标名称
公司地址	天津市静海区良王庄乡邢庄子西台路北側
联系电话	022-68121913 13920557555

产品详情

适用范围		低温专用		材质		珍珠岩	
序号	指标名称		单位	性能指标			
				tp-50型		tp-60型	
1	松散密度		kg/m3	35~50		45~60	
2	振实密度		kg/m3	45~60		55~70	
3	粒度(重量 %)	1.0mm通过量	%	1.0mm-0.05mm不少于90%		1.0mm-0.05mm不少	
		0.05mm通过量	%	0.05mm最大值10%		0.05mm最大值	
4	质量含水率(重量%)		%	0.5		0.5~1	
5	安息角(堆积高度100mm时)		o	33~37			
6	装填过程中密 度的增加	手动	%	25			
		风动	%	35			
7	导热系数在(常压温度在77k-3 10k平均值)		千卡/米·时· 度	0.022~0.025		0.024~0.026	
8	使用温度		oc	-200~800			

注:表中松散密度,振实密度为最大值。

