

TDI-PET聚氨酯预聚体佛山豫迦轩SE-278

产品名称	TDI-PET聚氨酯预聚体佛山豫迦轩SE-278
公司名称	佛山市豫迦轩化工有限公司
价格	56.00/公斤
规格参数	品牌:豫迦轩 型号:SE-278 产地:广东 佛山
公司地址	佛山市南海区丹灶镇祥泰路3号5层3号（住所申报）（注册地址）
联系电话	075785417478 13794091065

产品详情

佛山豫迦轩SE-278 TDI-PET聚氨酯预聚体，它具有非常杰出的耐磨性能和良好的抗挤出性能。SE-278在其设计之初就考虑到各行业日益严峻的工作环境并针对其严苛的条件进行了定向设计，所以SE-278在耐磨性与抗撕裂方面体现出卓越的性能。

目前 SE-278被广泛应用在密封件、工业托辊和大量需要耐磨的领域，由于其优异的表现也被各行业赋予极高的评价。同时也应用于包装业、电子电器、医疗卫生、建筑、汽车等领域，其中包装是聚酯大的非纤应用市场，同时也是PET增长快的领域。

佛山豫迦轩SE-278 TDI-PET聚氨酯预聚体优点：

- 1、有良好的力学性能，冲击强度是其他薄膜的3—5倍，耐折性好。
- 2、耐油、耐脂肪、耐烯酸、稀碱，耐大多数溶剂。
- 3、具有优良的耐高、低温性能，可在120 温度范围内长期使用，短期使用可耐150 高温，可耐-70 低温，且高、低温时对其机械性能影响很小。
- 4、气体和水蒸气渗透率低，既有优良的阻气、水、油及异味性能。

- 5、透明度高，可阻挡紫外线，光泽性好。
- 6、无毒、无味，卫生安全性好，可直接用于食品包装。

佛山豫迦轩SE-278 TDI-PET聚氨酯预聚体注意事项：

佛山豫迦轩 SE-278在使用过程中要注意密封。如果不能将其一次性用完，使用后的预聚体要注意密封保存，氮气保护存放。

TDI-PET聚氨酯预聚体低温时，SE-278预聚物会凝固，加热预聚体时不宜用电热棒、电烤炉等设备，因为这样加热方式加热过于集中会对局部材料造成降解。因此，加热预聚体一般 85 左右为宜。

TDI-PET聚氨酯预聚体当预聚体还没有完全融化之前，不可使用。预聚体与固化剂混合不均匀，会使制品局部出现流痕。

佛山豫迦轩SE-278预聚体中含有少量未反应的有害物质，可能对眼、皮肤、粘膜有刺激性作用。使用时应避免预聚体接触眼、皮肤和衣物，避免吸入蒸汽；操作过后应彻底洗手。更多相关信息请参见MSDS。