

## QW.YW.LW.GW排污泵；WQP不锈钢无堵塞排污泵

产品名称	QW.YW.LW.GW排污泵；WQP不锈钢无堵塞排污泵
公司名称	永嘉高迪泵阀有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	永嘉县瓯北安丰工业区
联系电话	0577-21815881 15868750507

### 产品详情

产品概述WQP不锈钢潜水排污泵采用大流道抗堵塞水力部件设计，大大提高污物通过能力，能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。设计合理，配套电机合理，效率高，节能效果显著。机械密封采用双道串联密封，材质为硬质耐磨碳化钨，具有耐用、耐磨等特点，可以使泵安全连续运行8000小时以上。

产品特点泵结构紧凑，体积小，移动方便，安装简便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减小工程造价。泵油室内设有油水探

头，当水泵

侧机械密封损坏后，水进入油室，探头发生信号，对泵实施保护。可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水，漏电，过载及超温等进行监控，保证泵运行可靠安全。双导轨自动耦合安装系统，给泵的安装的安装，维修带来了极大的方便，人可不必为此而进出污水坑。浮球开关可根据所需的水位变化。自动控制泵的停启，无需专人看管。在使用扬程范围内保证电机运行不过载。根据使用场合电机可采用水套式外第三者循环冷却系统，能保证电泵在无水(干式)状态下安全运行。安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种，可满足不同的使用场合。

产品用途适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业，以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物，也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。

型号意义例如：50WQP15-30-350-排出口径(mm)WQP-潜水式无堵塞排污泵 P-不锈钢(P) 15-流量(m<sup>3</sup>/h) 30-扬程(m) 3-配用功率(KW)